

Baunit PutzEckleiste



- **verzinktes Kantenprofil**
- **für innen**
- **zur exakten Eckausbildung**

Produkt

Eckwinkel aus verzinktem Stahlblech für Innenputze zur exakten und stabilen Eckausbildung.

Eigenschaften

Baunit PutzEckleiste ermöglicht ein sauberes Abziehen über exakte Kanten.

Anwendung

Zur exakten Kantenausbildung bei der Verarbeitung von Baunit InnenPutzen.

Technische Daten

Länge: 2,8 lfm

Lieferform

Stück á 2,8 lfm, 1 Bund = 25 Stück = 70 lfm

Qualitätssicherung

Laufende Kontrolle im Herstellwerk.

Untergrund

Der Untergrund muss eben, sauber, trocken, frostfrei, staubfrei, fettfrei sowie tragfähig sein.

Verarbeitung

Vor Putzbeginn sind zwecks einfacher Verarbeitung bei allen Kanten und Ecken rostfreie Putzeckleisten mit Baunit SpeedFix zu versetzen.
Das Ablängen der Profile erfolgt mit geeignetem Werkzeug, z.B. Trennscheibe.

Allgemeines und Hinweise

Zu beachten sind die Verarbeitungsrichtlinien für Werkputzmörtel der österreichischen Arbeitsgemeinschaft Putz in der jeweils letztgültigen Version, insbesondere die ÖAP Richtlinie für die Ausführung von Bewegungsfugen, Putzanschlüssen und Putzabschlüssen.

Von allen in diesem Datenblatt nicht beschriebenen Anwendungen wird abgeraten.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.