

Baumit BewegungsfugenProfil Horizontal



Produkt	Kunststoffprofil mit Textilglasgitter zur Ausbildung horizontaler Bewegungsfugen, z.B. bei Aufstockungen oder Ähnlichem.	
Eigenschaften	Weißes Kunststoffprofil mit angeschweißtem Textilglasgitter und Schutzlasche.	
Anwendung	Für fluchtgerechte und dauerhafte horizontale Bewegungsfugen in Wärmedämmverbundsystemen, z.B. bei Aufstockungen oder ähnlichem. In einem getrennten Arbeitsgang wird das mitgelieferte vorkomprimierte und selbst rückstellende Dichtband eingebracht. Die Abzugskanten am Kunststoffprofil ermöglichen ein exaktes Anarbeiten mit dem Unter- und Oberputz.	
Technische Daten	Gewebebreite:	2 x 12,5 cm
	Länge:	2,5 m
Lieferform	Stück 2,5 lfm, 1 Set = 5 Profile und 1 Rolle Dichtband	
Lagerung	Profile liegend, trocken und vor UV-Licht geschützt lagern.	
Qualitätssicherung	Laufende Überprüfung durch den Hersteller.	
Verarbeitung	<p>Das Baumit BewegungsfugenProfil Horizontal wird im Übergangsbereich von z.B. Massivbau – Leichtbau, zwischen 2 Plattenreihen eingebaut. Damit sollen die Auswirkungen unterschiedlicher Baustoffeigenschaften (beispielsweise thermische Längenänderungen oder Spannungen) aus dem Untergrund möglichst minimiert werden.</p> <p>Dabei ist wie folgt vorzugehen:</p> <ul style="list-style-type: none">■ Verlegen der obersten Dämmplattenreihe bis zum Materialübergang im Wandbildner.■ Einlegen des Baumit BewegungsfugenProfil Horizontal und fixieren mittels Nägeln oder ähnlichem.■ Verlegen der nächstfolgenden Dämmplattenreihe.■ Nach ausreichender Aushärtung des Klebers, ist das Baumit BewegungsfugenProfil Horizontal zu entfernen und der Spalt mit Mineralwolle zu verfüllen.■ Das Baumit BewegungsfugenProfil Horizontal wird anschließend wieder eingebracht und das Textilglasgitter überlappend mit dem Baumit TextilglasGitter aus der Flächenbewehrung in den Unterputzmörtel eingebettet.■ Es ist darauf zu achten, dass das Gefälle der an das Profil angebrachten Tropfkanten nach unten zeigt.■ Im Bereich von Gebäudekanten ist das Baumit BewegungsfugenProfil Horizontal auf Gehrung zu schneiden (z.B. mit einer Eisensäge).■ Der bewehrte Unterputz für die Fassadenfläche wird entsprechend der Baumit Verarbeitungsrichtlinie aufgebracht und das Baumit TextilglasGitter bis zur Putzabzugskante des Profils überlappend eingebettet. Grundsätzlich sind Textilglasgitterstöße zumindest 10 cm zu überlappen.■ Nach Aufbringen des Oberputzes wird die Schutzlasche entfernt.■ In die entstehende Fuge wird das mitgelieferte vorkomprimierte und selbst rückstellende Dichtband (ohne Klebestreifen!) eingebracht. Stöße der einzelnen Dichtbandstreifen sind mit einer Überlappung auszubilden. Es ist darauf zu achten, dass der Stoß der Dichtbänder nicht im Bereich des Stoßes des Baumit BewegungsfugenProfil Horizontal liegt.■ Im Bereich von Gebäudekanten werden die Fugendichtbänder im entsprechenden Winkel zumindest 2 cm überlappend verlegt. <p>Bei der Verarbeitung von Baumit BewegungsfugenProfil Horizontal Baumit Verarbeitungsrichtlinie WDVS sowie Baumit Detailzeichnungen unter www.baumit.com beachten.</p>	
Allgemeines und Hinweise	Baumit BewegungsfugenProfil Horizontal wird vor der Herstellung der Flächenbewehrung versetzt. Das Textilglasgitter des Baumit BewegungsfugenProfil Horizontal muss zumindest 10 cm mit der Flächenbewehrung überlappen.	

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.