



# Baunit DrahteckWinkel APS



<b>Produkt</b>	Eckwinkel aus verzinktem Drahtgeflecht für den Außenbereich zur exakten und stabilen Eckausbildung bei Baunit Putzsystemen.
<b>Eigenschaften</b>	Baunit DrahteckWinkel APS ermöglicht ein sauberes Abziehen über exakte Kanten.
<b>Anwendung</b>	Zur exakten und stabilen Kantenausbildung bei der Verarbeitung von Baunit Außenputzen.
<b>Technische Daten</b>	Länge: 2,95 lfm
<b>Lieferform</b>	Stück á 2.95 lfm, 1 Bund = 40 Stück = 118 lfm
<b>Qualitätssicherung</b>	Laufende Kontrolle im Herstellwerk.
<b>Untergrund</b>	Der Untergrund muss eben, sauber, trocken, frostfrei, staubfrei, fettfrei sowie tragfähig sein.
<b>Verarbeitung</b>	Vor Putzbeginn sind zwecks einfacher Verarbeitung bei allen Kanten und Ecken rostfreie Putzeckleisten mit Baunit SpeedFix zu versetzen. Das Ablängen der Profile erfolgt mit geeignetem Werkzeug, z.B. Trennscheibe.
<b>Allgemeines und Hinweise</b>	Zu beachten sind die Verarbeitungsrichtlinien für Werkputzmörtel der österreichischen Arbeitsgemeinschaft Putz in der jeweils letztgültigen Version, insbesondere die ÖAP Richtlinie für die Ausführung von Bewegungsfugen, Putzanschlüssen und Putzabschlüssen. Von allen in diesem Datenblatt nicht beschriebenen Anwendungen wird abgeraten.

---

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.