


Baunit PutzabschlussProfil



Produkt	Kunststoffprofil mit Aufkantung und angeschweißtem Textilglasgitter.	
Eigenschaften	Weißes Kunststoffprofil mit verschweißtem Textilglasgitter.	
Anwendung	Weißes Kunststoffprofil mit Textilglasgitter für einen exakten Putzabschluss zum Einbetten in alle Baunit Unterputze.	
Technische Daten	Gewebebreite:	12,5 cm
	Aufkantungshöhe:	3 - 6 mm
	Länge:	2,5 m
Lieferform	Stück 2.5 lfm, 1 Bund = 25 Stück = 62.5 lfm	
Lagerung	Profile liegend, trocken und vor UV-Licht geschützt lagern.	
Qualitätssicherung	Laufende Überprüfung durch den Hersteller.	
Untergrund	Das WDVS muss entsprechend der aktuellen Normen und Baunit Verarbeitungsrichtlinien verlegt sein.	
Verarbeitung	Der Unterputz wird im Bereich des Baunit PutzabschlussProfils aufgebracht. Das Textilglasgitter wird in den frischen Unterputz eingebettet und exakt ausgerichtet. Anschließend wird die Flächenarmierung aufgebracht.	
Allgemeines und Hinweise	Baunit PutzabschlussProfil wird vor der Herstellung der Flächenbewehrung versetzt. Das Textilglasgitter des Baunit Putzabschluss-Profil muss zumindest 10 cm mit der Flächenbewehrung überlappen.	

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.