

Baumit TragWinkel



- Produkt** Zugelassenes Montageelement aus PU- Hartschaumstoff zum kraftschlüssigen Verschrauben mit dem Untergrund zur wärmebrückenfreien Montage von mittelschweren Anbauteilen in Baumit WDVS an Laibungen sowie in der Fläche. Set inkl. Rahmendübel für die Befestigung im Untergrund.
- Zusammensetzung** Polyurethan- Hartschaumstoff
- Eigenschaften** Erhältlich in drei Längen (140, 200 und 300 mm) kann das Element direkt am Einsatzort auf die vorhandene Dämmdicke gekürzt werden. Set inkl. Rahmendübel für die Befestigung im Untergrund.
- Anwendung** Konsole zur wärmebrückenfreien Fremdmontage von vorwiegend ruhenden Anbauteilen wie z.B. Geländern, Fensterläden und Sonnenschutzeinrichtungen bei Wärmedämmverbundsystemen Laibungen sowie in der Fassadenfläche.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.