

**Leistungserklärung Nr.: 01-BAT-MauerMörtel 50**

- 1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:**  
Baunit MauerMörtel 50
- 2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:**  
Baunit MauerMörtel 50
- 3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauproduktes gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikationen**  
Mauermörtel im Mauerwerksbau
- 4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11, Absatz 5**  
Baunit GmbH, Werk Wopfung: Wopfung 156, A-2754 Waldegg  
Wopfung 156, Werk Peggau: Alois-Kern-Strasse 1, A-8120 Peggau  
A-2754 Waldegg, Werk Wietersdorf: Wietersdorf 1, A-9373 Klein St.Paul  
Werk Bad Ischl : Linzer Straße 8, A-4820 Bad Ischl
- 5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:**  
-
- 6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes gemäß Anhang V**  
System 2+
- 7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:**  
Zertifizierungsstelle des Landes Wien, WIEN – ZERT, Rinnböckstraße 15, 1110 Wien **hat die** Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle gem. EN 998-2 **nach dem System 2+ vorgenommen und Folgendes ausgestellt**  
Werk Wopfung: 1139-CPR-0363/04  
Werk Peggau: 1139-CPR-0350/04  
Werk Wietersdorf: 1139-CPR-0351/04  
Werk Bad Ischl: 1139-CPR-0783/19

## 8. Erklärte Leistung

Eigenschaften	Leistung	Prüfnorm
Bezeichnung	Kategorie M5	EN 998-2
Verbundfestigkeit	0,15 N/mm <sup>2</sup>	EN 998-2
Chloridgehalt	≤ 0,1 Masse-%	EN 1015-17
Brandverhalten	A1	EN 998-2
Wasseraufnahme	NPD	EN 1015-18
Wasserdampf- durchlässigkeit $\mu$	15/35 (Tabellenwert nach EN1745)	EN 1745
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{10,dry}$	1,11 W/(mK) (Tabellenwert nach EN 1745 für P=50%) 1,21 W/(mK) (Tabellenwert nach EN 1745 für P=90%)	EN 1745
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand)	EN 998-2, Anhang B, Pkt. C	EN 998-2

9. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Mag. Georg Bursik, Geschäftsführer

Waldegg, 03.12.2019

.....  
(Ort und Datum der Ausstellung)

  
.....  
(Unterschrift)