

Leistungserklärung Nr.: 01-BAT-ThermoPutz

1. **Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:**
Baunit ThermoPutz
2. **Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:**
Baunit ThermoPutz
3. **Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauproduktes gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikationen**
Putzmörtel im Mauerwerksbau
4. **Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11, Absatz 5**
 Baunit GmbH, Werk Wopfing: Wopfing 156, A-2754 Waldegg
 Wopfing 156, Werk Peggau: Alois-Kern-Strasse 1, A-8120 Peggau
 A-2754 Waldegg, Werk Bad Ischl : Linzer Straße 8, A-4820 Bad Ischl
5. **Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:**
-
6. **System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes gemäß Anhang V**
System 4

7. Erklärte Leistung

| Eigenschaften | Leistung | Prüfnorm |
|---------------------------------------|---|--------------|
| Bezeichnung | T2 - CS II | EN 998-1 |
| Druckfestigkeit | CS II | EN 1015-11 |
| Haftzugfestigkeit | ≥ 0,08 N/mm ² = Bruchbild A, B oder C | EN 1015-12 |
| Wasseraufnahme | W 0 | EN 1015-18 |
| Brandverhalten | A1 | EN 998-1 |
| Wasserdampfdurchlässigkeit μ | 5/20 (Tabellenwert nach EN 1745) | EN 1745:2012 |
| Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{10,dry}$ | 0,12 W/(mK) (Tabellenwert nach EN 1745 für P=50%) 0,13 W/(mK) (Tabellenwert nach EN 1745 für P=90 %) | EN 1745:2012 |
| Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand) | NPD | EN 1015-21 |

- 8. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 7. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.**

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Mag. Georg Bursik, Geschäftsführer

Waldegg, 14.03.2019

.....
(Ort und Datum der Ausstellung)


.....
(Unterschrift)