

Handelswaren sortiment Jänner 2026

Baumit Holzweichfaserplatte (für den Leichtbau)

Steico																																																											
Baumit Holzweichfaserplatte (STEICO universal dry, STEICO special dry)																																																											
STEICO universal dry:																																																											
<u>Technische Daten:</u>																																																											
Produktart:	WF-PT gemäß ÖNORM B 6000																																																										
Brandverhalten:	E gemäß ÖNORM EN 13501-1																																																										
Designation-Code:	WF-EN13171-T5-DS(70,-)2-CS(10\Y)200-TR30-WS1,0-MU3																																																										
Rohdichte:	180 kg/m³																																																										
μ-Wert:	3																																																										
Wärmeleitzahl:	0,047 m/WK																																																										
<u>Lieferform:</u>																																																											
Palette foliert.																																																											
Plattenformat 188 x 60 cm																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Dicke (mm)</th><th>Stück/Palette</th><th>m²/Palette</th><th>Systemklassen</th><th>Dübelposition</th><th>DüBELschema</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>60*</td><td>38*</td><td>30,21*</td><td>1</td><td>flächenbündig</td><td>Befestigung direkt auf Holzständern</td></tr> <tr> <td>60</td><td>38</td><td>42,86</td><td>1</td><td>flächenbündig</td><td>Befestigung direkt auf Holzständern</td></tr> <tr> <td>80</td><td>28</td><td>31,58</td><td>1</td><td>flächenbündig</td><td>Befestigung direkt auf Holzständern</td></tr> <tr> <td>100</td><td>22</td><td>24,82</td><td>1</td><td>flächenbündig</td><td>Befestigung direkt auf Holzständern</td></tr> </tbody> </table>						Dicke (mm)	Stück/Palette	m²/Palette	Systemklassen	Dübelposition	DüBELschema	60*	38*	30,21*	1	flächenbündig	Befestigung direkt auf Holzständern	60	38	42,86	1	flächenbündig	Befestigung direkt auf Holzständern	80	28	31,58	1	flächenbündig	Befestigung direkt auf Holzständern	100	22	24,82	1	flächenbündig	Befestigung direkt auf Holzständern																								
Dicke (mm)	Stück/Palette	m²/Palette	Systemklassen	Dübelposition	DüBELschema																																																						
60*	38*	30,21*	1	flächenbündig	Befestigung direkt auf Holzständern																																																						
60	38	42,86	1	flächenbündig	Befestigung direkt auf Holzständern																																																						
80	28	31,58	1	flächenbündig	Befestigung direkt auf Holzständern																																																						
100	22	24,82	1	flächenbündig	Befestigung direkt auf Holzständern																																																						
* Format: 132,5 x 60																																																											
STEICO special dry:																																																											
<u>Technische Daten:</u>																																																											
Produktart:	WF-PT gemäß ÖNORM B 6000																																																										
Brandverhalten:	E gemäß ÖNORM EN 13501-1																																																										
Designation-Code:	WF-EN13171-T5-DS(70,-)2-CS(10\Y)100-TR20-WS1,0-MU3																																																										
Rohdichte:	140 kg/m³																																																										
μ-Wert:	3																																																										
Wärmeleitzahl:	0,044 m/WK																																																										
<u>Lieferform:</u>																																																											
Palette foliert.																																																											
Plattenformat 188 x 60 cm																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Dicke (mm)</th><th>Stück/Palette</th><th>m²/Palette</th><th>Systemklassen</th><th>Dübelposition</th><th>DüBELschema</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>60</td><td>36</td><td>40,61</td><td>1</td><td>flächenbündig</td><td>Befestigung direkt auf Holzständern</td></tr> <tr> <td>80</td><td>28</td><td>31,58</td><td>1</td><td>flächenbündig</td><td>Befestigung direkt auf Holzständern</td></tr> <tr> <td>100</td><td>22</td><td>24,82</td><td>1</td><td>flächenbündig</td><td>Befestigung direkt auf Holzständern</td></tr> <tr> <td>120</td><td>18</td><td>20,30</td><td>1</td><td>flächenbündig</td><td>Befestigung direkt auf Holzständern</td></tr> <tr> <td>140</td><td>16</td><td>18,05</td><td>1</td><td>flächenbündig</td><td>Befestigung direkt auf Holzständern</td></tr> <tr> <td>160</td><td>14</td><td>15,79</td><td>1</td><td>flächenbündig</td><td>Befestigung direkt auf Holzständern</td></tr> <tr> <td>180</td><td>12</td><td>13,54</td><td>1</td><td>flächenbündig</td><td>Befestigung direkt auf Holzständern</td></tr> <tr> <td>200</td><td>12</td><td>13,54</td><td>1</td><td>flächenbündig</td><td>Befestigung direkt auf Holzständern</td></tr> </tbody> </table>						Dicke (mm)	Stück/Palette	m²/Palette	Systemklassen	Dübelposition	DüBELschema	60	36	40,61	1	flächenbündig	Befestigung direkt auf Holzständern	80	28	31,58	1	flächenbündig	Befestigung direkt auf Holzständern	100	22	24,82	1	flächenbündig	Befestigung direkt auf Holzständern	120	18	20,30	1	flächenbündig	Befestigung direkt auf Holzständern	140	16	18,05	1	flächenbündig	Befestigung direkt auf Holzständern	160	14	15,79	1	flächenbündig	Befestigung direkt auf Holzständern	180	12	13,54	1	flächenbündig	Befestigung direkt auf Holzständern	200	12	13,54	1	flächenbündig	Befestigung direkt auf Holzständern
Dicke (mm)	Stück/Palette	m²/Palette	Systemklassen	Dübelposition	DüBELschema																																																						
60	36	40,61	1	flächenbündig	Befestigung direkt auf Holzständern																																																						
80	28	31,58	1	flächenbündig	Befestigung direkt auf Holzständern																																																						
100	22	24,82	1	flächenbündig	Befestigung direkt auf Holzständern																																																						
120	18	20,30	1	flächenbündig	Befestigung direkt auf Holzständern																																																						
140	16	18,05	1	flächenbündig	Befestigung direkt auf Holzständern																																																						
160	14	15,79	1	flächenbündig	Befestigung direkt auf Holzständern																																																						
180	12	13,54	1	flächenbündig	Befestigung direkt auf Holzständern																																																						
200	12	13,54	1	flächenbündig	Befestigung direkt auf Holzständern																																																						
Weitere Dämmdicken auf Anfrage.																																																											