

Baunit HolzDübel Speed



- **Schraubdübel für Holz**
- **für die versenkte und oberflächenbündige Montage**
- **versetzen und versenken in einem Arbeitsgang**

Produkt Spezialdübel zur zusätzlichen mechanischen Befestigung von Baunit WärmedämmverbundSystem auf Holz- und Leichtbauuntergründen.

Eigenschaften Baunit HolzDübel Speed wird ohne Vorbohren gesetzt und kann versenkt oder oberflächenbündig gesetzt werden.

Anwendung Als zusätzliche mechanische Befestigung von Baunit Wärmedämmverbundsystemen auf Untergründen aus Holz, Holzwerkstoffplatten und ausgewählten Leichtbauplatten.

Technische Daten Schraubtrieb: Torx T40
Verankerungstiefe: ≥ 20 mm im tragenden Untergrund

Durchmesser Dübelschaft	5 mm
Durchmesser Teller	60 mm

Lieferform

Bezeichnung	Nennlänge [mm]	Dämmstoffdicke		Farbcode Schraubstopfen	Stk. je Karton
		Versenkt	Flächenbündig		
60	90	-	60	Beige	150
80	110	100	80	Gelb	150
100	130	120	100	Grün	150
120	150	140	120	Weiß	150
140	170	160	140	Orange	100
160	190	180	160	Braun	100
180	210	200	180	Blau	100
200	230	220	200	Rot	100
220	250	240	220	Hellgrau	100
240	270	260	240	Schwarz	100
260	290	280	260	Violett	100
280	310	300	280	Dunkelgrau	100

Qualitätssicherung Laufende Überprüfung durch den Hersteller

Untergrund Holzwerkstoffplatten müssen für den Außenbereich gemäß ÖNORM EN 13986 geeignet sein, ausgenommen poröse Platten gemäß ÖNORM EN 13986:2005, Abschnitt 3.7.3. Alle andere Holzwerkstoffe oder Plattenwerkstoffe (zB Gipsfaserplatten) benötigen einen Eignungsnachweis (zB ETZ).

Verarbeitung

Setzen der Dübel:

Versenkte Montage:

Mit dem Baunit HolzDübel **Speed** den Dämmstoff durchstoßen. Baunit SetzWerkzeug **Speed** auf handelsüblichem Schrauber montieren. Baunit Rondelle **Speed** aufstecken. Beim Setzen des Baunit HolzDübel **Speed** wird die Baunit Rondelle **Speed** im selben Arbeitsgang oberflächenbündig und exakt gesetzt.

Oberflächenbündige Montage:

Mit dem Baunit HolzDübel **Speed** den Dämmstoff durchstoßen. Das Setzen erfolgt entweder mittels handelsüblichem Schrauber mit Bit Torx T 40 oder alternativ mit dem Baunit SetzWerkzeug **Speed**. Dabei wird der Bit TX40 Lang mit dem Bit TX40 kurz gewechselt, sodass er für die oberflächenbündige Montage sitzt. Der Baunit HolzDübel **Speed** wird anschließend gesetzt, bis Tiefenanschlagplatte des SetzWerkzeug **Speed** am Dämmstoff aufliegt. Baunit HolzDübel **Speed** ist oberflächenbündig exakt gesetzt.

Zubehör:

Baunit VersenkTeller Speed

Zusatzdübelteller speziell für die versenkte Verdübelung von Baunit FassadenDämmplatte Mineral MW-PT5.

Durchmesser: 112 mm

Baunit Rondelle Speed ECO / ECO plus

Dämmstoffrondelle aus EPS mit konischen Flanken für den festen Sitz im Dämmstoff. Spezielle Rondelle für Baunit SchraubDübel **Speed**.

Durchmesser: 63 mm

Dicke: 20 mm

Baunit Rondelle Speed Mineral

Dämmstoffrondelle aus Mineralwolle mit leichtem Überstand für den festen Sitz im Dämmstoff. Spezielle Rondelle für Baunit SchraubDübel **Speed**.

Durchmesser: 64 mm

Dicke: 20 mm

Allgemeines und Hinweise

Die Auswahl, die Anzahl und die Anordnung der Dübel hat nach ÖNORM B 6400-1 zu erfolgen. Bei Untergründen aus Leichtbauplatten wie Gipsfaserplatten o. dgl. sind jedenfalls Dübelauszugsprüfungen vor Beginn der Arbeiten durchzuführen.

Setzen des Dübels bei einer Untergrundtemperatur $\geq +5^\circ \text{C}$. UV-Belastung durch Sonneneinstrahlung des ungeschützten Dübels ≤ 6 Wochen.

Von allen in diesem Datenblatt nicht beschriebenen Anwendungen wird abgeraten.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.