


# Baunit PutzabschlussProfil



- **Kunststoffprofil**
- **für Baunit WDVS und Baunit Außenputzsysteme**
- **für einen exakten Putzabschluss**

<b>Produkt</b>	Kunststoffprofil mit Aufkantung und angeschweißtem Textilglasgitter.	
<b>Eigenschaften</b>	Weißes Kunststoffprofil mit verschweißtem Textilglasgitter.	
<b>Anwendung</b>	Weißes Kunststoffprofil mit Textilglasgitter für einen exakten Putzabschluss zum Einbetten in alle Baunit Unterputze.	
<b>Technische Daten</b>	Aufkantungshöhe:	3 - 6 mm
	Gewebebreite:	12,5
	Länge:	2,5 m
<b>Lieferform</b>	Stück 2,5 lfm, 1 Bund = 25 Stück = 62,5 lfm	
<b>Lagerung</b>	Liegend, trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern.	
<b>Qualitätssicherung</b>	Laufende Überprüfung durch den Hersteller.	
<b>Untergrund</b>	Das WDVS muss entsprechend der aktuellen Normen und Baunit Verarbeitungsrichtlinien verlegt sein.	
<b>Verarbeitung</b>	Der Unterputz wird im Bereich des Baunit PutzabschlussProfils aufgebracht. Das Textilglasgitter wird in den frischen Unterputz eingebettet und exakt ausgerichtet. Anschließend wird die Flächenarmierung aufgebracht.	
<b>Allgemeines und Hinweise</b>	Baunit PutzabschlussProfil wird vor der Herstellung der Flächenbewehrung versetzt. Das Textilglasgitter des Baunit Putzabschluss-Profil muss zumindest 10 cm mit der Flächenbewehrung überlappen.  Von allen in diesem Datenblatt nicht beschriebenen Anwendungen wird abgeraten.	

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.