


Baunit Rohrdurchführung rund



- **Kunststoffformteil**
- **für Rohrdurchführungen durch WDVS**
- **schlagregensicher**

Produkt	Kunststoffringprofil mit Dichtring mit integriertem Glasfasergewebe für den schlagregensicheren Übergang zwischen Fassade und Rohrdurchführungen in der Fassade		
Eigenschaften	schlagregendichtheit, witterungsbeständig und überputzbar.		
Technische Daten	Definierter Neigungswinkel:	5°	
	Farbe:	weiß	
	Schlagregendichtigkeit:	bis 1200 Pascal	
Lieferform	1 Karton = 5 Stück		
Lagerung	Liegend, trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern.		
Qualitätssicherung	Laufende Überprüfung durch den Hersteller.		
Verarbeitung	Das Versetzen der Baunit Rohrdurchführung mit dem integrierten Glasfasergewebe ist vor dem Aufbringen des bewehrten Unterputzes der Fassadenfläche in einem Arbeitsgang auszuführen und in den Unterputz einzubetten. Beim Versetzen ist darauf zu achten, dass das von der Rohrdurchführung vorgegebene Gefälle von 5% von der Fassade weg ausgeführt wird. Gegebenfalls ist der Hohlraum zwischen Rohrdurchführung und anschließende Dämmung mit Baunit Fugendichtschaum zu verschließen.		
Allgemeines und Hinweise	Von allen in diesem Datenblatt nicht beschriebenen Anwendungen wird abgeraten.		

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.