

Handelswarensortiment Juni 2025

Baumit Holzweichfaserplatte Massiv

Steico

Baumit Holzweichfaserplatte Massiv (STEICO protect L dry)

Technische Daten:

Produktart:	WF-PT gem. ÖNORM B 6000
Brandverhalten:	E gem. ÖNORM EN 13501-1
Designation-Code:	WF - EN 13171 - T5 - DS(70,90)3 - CS(10\Y)50 - TR10 - WS1,0 - MU3
Rohdichte:	ca. 110 kg/m ³
μ-Wert:	ca. 3
Wärmeleitzahl:	0,037 W/mK

Lieferform:

Foliert im Paket.
Plattenformat 132,5 x 60 cm

Dicke (mm)	Stück / Paket	m ² / Paket	Systemklassen	Dübelposition	Dübelschema	Systemklassen	Dübelposition	Dübelschema
100	22	10,56	1	W	flächenbündig	-	-	T
120	18	8,64	1	W	flächenbündig	-	-	T
140	16	7,68	1	W	flächenbündig	-	-	T
160	14	6,72	1	W	flächenbündig	-	-	T
180	12	6,72	1	W	flächenbündig	-	-	T
200	12	5,76	1	W	flächenbündig	-	-	T
220	10	4,80	1	W	flächenbündig	-	-	T
240	10	4,80	1	W	flächenbündig	-	-	T