

Leistungserklärung  
**BaumiWärmedämmverbund-  
System Nature**



Leistungserklärung Nr.: 01-BAT-ETA-16/0242

1. **Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:**  
ETA-16/0242 BaumiWärmedämmverbundSystem Nature
2. **Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:**  
BaumiWärmedämmverbundSystem Nature
3. **Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauproduktes gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikationen**  
Außenseitiges Wärmedämmverbundsystem mit Putzschicht zur Wärmedämmung von Gebäuden
4. **Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11, Absatz 5**  
Baumi GmbH,  
Wopfing 156  
A-2754 Waldegg
5. **Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:**  
-
6. **System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes gemäß Anhang V**  
System 1 (nur Brand)  
System 2+ (ETAG 004:2013, exkl. Brand)
7. **Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Zulassung ausgestellt worden ist:**
  - a. OIB, Schenkenstraße 4, 1010 Wien  
**Folgendes ausgestellt:** ETA-16/0242  
**auf der Grundlage von:** ETAG 004:2013
  - b. WIEN-ZERT, Rinnböckstraße 15, 1110 Wien  
**auf der Grundlage von:** ETA-16/0242, Kapitel 3  
**hat Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit nach dem System 1 vorgenommen und Folgendes ausgestellt** 1139-CPD-06426/23
  - c. WIEN-ZERT, Rinnböckstraße 15, 1110 Wien  
**auf der Grundlage von:** ETA-16/0242, Kapitel 3  
**hat Bewertung und Überprüfung der Leistungsbestätigung nach dem System 2+ vorgenommen und Folgendes ausgestellt** 1139-CPR-06427/23

## 8. Erklärte Leistung

Eigenschaften	Leistung	Prüfnorm
Brandverhalten	B – s1, d0	ETAG 004:2013
Wasseraufnahme nach 24 h	< 0,5 kg/m <sup>2</sup>	ETAG 004:2013
Hygrothermisches Verhalten	Bestanden	ETAG 004:2013
Frost-Tau-Wechsel mit Baunit SilikatTop	Bestanden	ETAG 004:2013
Stoßfestigkeit mit Standardgewebe einfach	Kategorie II	ETAG 004:2013
Stoßfestigkeit mit Standardgewebe doppelt	Kategorie I	
Wasserdampfdurchlässigkeit	≤ 1 m	ETAG 004:2013
Freisetzen von Schadstoffen	NPD	ETAG 004:2013
Haftzugfestigkeit: Unterputz – Dämmstoff	≥ 0,08 MPa oder Versagen im Dämmstoff	ETAG 004:2013
Haftzugfestigkeit: Kleber – Untergrund	≥ 0,08 MPa Ausgangszustand ≥ 0,03 MPa 48 h Eintauchen + 2 h 23 °C / 50 % RL ≥ 0,08 MPa 48 h Eintauchen + 7 Tage 23 °C / 50 % RL	ETAG 004:2013
Haftzugfestigkeit: Kleber – Dämmstoff	≥ 0,08 MPa Ausgangszustand oder Versagen im Dämmstoff ≥ 0,03 MPa 48 h Eintauchen + 2 h 23 °C / 50 % RL oder Versagen im Dämmstoff ≥ 0,08 MPa 48 h Eintauchen + 7 Tage 23 °C / 50 % RL oder Versagen im Dämmstoff	ETAG 004:2013
Befestigungsstärke (Verschiebeversuch)	NPD	ETAG 004:2013
Widerstand gegen Windlasten	Bestanden	ETAG 004:2013
Wärmedurchlasswiderstand	R ≥ 1 m <sup>2</sup> K/W	ETAG 004:2013
Haftzugfestigkeit nach Alterung	≥ 0,08 MPa oder Versagen im Dämmstoff	ETAG 004:2013

## 9. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

.....  
Mag. Georg Bursik, Geschäftsführer

Waldegg, 12.09.2023

.....  
(Ort und Datum der Ausstellung)

.....  
(Unterschrift)