

Obrada**Miješanje:**

Pomoću spororotirajuće električne mješalice izmiješati BaumacolFuge sa vodom dok se ne dobije homogena masa bez grudvica. Nakon sazrijevanja od 5 minuta još jednom kratko izmiješati.

Obrada:

Baumacol PremiumFuge se nanosi gladilicom za fugiranje ili gumenom lopaticom. Utisnuti masu za fugiranje dijagonalno u smjeru fuge. Keramičke obloge očistiti nakon ca. 5 - 15 minuta čistom vodom i mekom spužvom. Nakon sušenja preostali cementni film još jednom isprati vodom. Ugrađenu masu za fugiranje do 24 sata od ugradnje zaštititi od mehaničkog opterećenja (hodanja). Da bi se izbjeglo pojavljivanje fleka na fug masi, mora mort za polaganje pločica biti suh i ravnomjerno odstranjen iz fuga. Istovjetnost boje može se postići samo unutar jedne proizvodne serije!

Upute i opće napomene

Pridržavati se normi, smjernica i prospekata koji se odnose na podlogu!

Ne izvoditi radove na temperaturi nižoj +5 °C (materijala, zraka i podloge), na smrznutoj podlozi ili na temperaturi većoj do 30 °C. Visoka vlažnost zraka i niske temperature usporavaju, dok visoke temperature ubrzavaju proces vezivanja i stvrdnjavanja! Ne dodavati nikakva druga sredstva!



Naše pisane i usmene tehničke preporuke za primjenu, koje su namijenjene kao podrška kupcu / izvođaču, temelje se na našem iskustvu i odgovaraju trenutnim naučnim saznanjima i iskustvima iz prakse. Oni nisu neophodno dio ugovorno - pravnih odnosa niti predstavljaju dodatne obaveze ugovora o prodaji. Stoga ne oslobađaju kupca samostalne provjere deklariranih svojstava i predviđene primjene proizvoda.