



Baunit SchlagDübel H3 eco

Udarna pričvrtnica s plastičnim klinom



- Prednosti**
- **Za beton i čvrste podloge**
 - **Plastični klin**
 - **Velika nosivost**

Proizvod Polietilenska pričvrtnica sa plastičnim vijkom za pune nosive konstrukcije za termoizolacione plate od EPS-a. Dubina ankerovanja u nosivim podlogama ≥ 35 mm. Dužina pričvrtnice 75 - 235 mm.

Sastav Poliamid

Svojstva Velika nosivost, za uobičajene podloge, brza ugradnja.

Primjena Za pričvršćivanje EPS termoizolacionih ploča na sve mineralne podloge, klase (A, B, C), iz sistema Baunit ETICS, ispitan prema normi ETAG.

Tehnički podaci

Proizvod	
Prečnik osovine pričvrtnice:	8 mm
Prečnik tanjira pričvrtnice:	60 mm
Min. dubina bušenja:	45 mm
Norma:	ETAG 014
Kategorija iskorištenja:	A B C

Varijanta(e)	H3 eco 75	H3 eco 95	H3 eco 115	H3 eco 135
Potrošnja	cca. 6 komad/m ²	cca. 6 komad/m ²	cca. 6 komad/m ²	cca. 6 komad/m ²

Varijanta(e)	H3 eco 155	H3 eco 175	H3 eco 195	H3 eco 215
Potrošnja	cca. 6 komad/m ²	cca. 6 komad/m ²	cca. 6 komad/m ²	cca. 6 komad/m ²

Oblik isporuke komad, karton 200 kom
komad, karton 100 kom

Skladištenje Na suhom mjestu, zaštićeno od sunca, neograničeno.

Kontrola kvaliteta Vlastiti nadzor od strane naših tvorničkih laboratorija.

Klasifikacija prema zakonu o hemikalijama Detaljnu klasifikaciju po zakonu o hemikalijama možete vidjeti u listu sa podacima o sigurnosti materijala (u skladu s člankom 31 i prilogom II odredbe br.1907/2006 evropskog Parlamenta i Savjeta od 18.12.2006.) koji možete preuzeti na stranici www.baunit.com ili ga zatražite u Baunitu.

Podloga Ispitivanje podloge sprovesti u skladu sa važećom normom.

Priprema podloge Priprema podloge mora biti u skladu sa važećim pravilima struke.

Obrada

Postavljanje pričvrsnica:

Postavljanje pričvrsnica se može izvesti već 24 sata nakon ljepljenja izolacionih ploča, broj tiplova min. 6 kom/m², po šemi postavljanja koju preporučuje proizvođač. Preporučena šema za EPS je T-šema. Nakon postavljanja glave pričvrsnica se moraju premazati tankim slojem sistemskog morta.

Rupa mora biti izbušena upravno na površinu podloge.

Izbor mašine za bušenje zavisi od podloge i mora se odrediti u zavisnosti od svake vrste podloge (bušenje je dozvoljeno samo sa bušilicama u bez udaraca u šuplim blokovima i opekama, gas betona, montažnih lakih betona.

Izbušena rupa treba biti veća od dužine pričvrsnice minimalno 10 mm. Prašina mora biti uklonjena iz rupe.

Pričvrsnica se ubacuje laganim udarima čekića na nivo toplotne izolacije. Ako se klin ne postavi pravilno zbog strukture podloge, pričvrstnicu treba ukloniti i postaviti novu pored.

Isppravna dužina pričvrsnice zavisi od dubine sidrenja, eventualne debljine starog maltera, debljine morta i debljine izolacije. Ukoliko niste sigurni u nosivost podloge obavezno uraditi ispitivanje čupanjem na samom gradilištu, kako bi se provjerila nosivost pričvrsnice.

Upute i opće napomene

Temperatura zraka, materijala i podloge tokom obrade i procesa vezivanja treba da bude najmanje 5°C i maksimalno 30°C. Fasade moraju biti zaštićene od direktnog djelovanja sunčeve svjetlosti, kiše i vjetra, zaštitnim mrežama za fasade. Osim navedenih normi treba poštovati važeće smjernice „Baumit uputstva za izvođenje fasadnih sistema“!

Naše pisane i usmene tehničke preporuke za primjenu, koje su namijenjene kao podrška kupcu / izvođaču, temelje se na našem iskustvu i odgovaraju trenutnim naučnim saznanjima i iskustvima iz prakse. Oni nisu neophodno dio ugovorno - pravnih odnosa niti predstavljaju dodatne obaveze ugovora o prodaji. Stoga ne oslobađaju kupca samostalne provjere deklariranih svojstava i predviđene primjene proizvoda.