



QuarzSand

Sable fin séché au feu, granulométrie 0,1 - 0,6 mm

Avantages

- Pour saupoudrer et nettoyer revêtements en dalles
- Drainant
- Poids volumique élevé



Produit

Produit naturel aux multiples utilisations.

Composition

Sable de quartz cristallin, teneur en $\text{SiO}_2 > 98\%$ en poids, purifié et dépoussiéré.

Caractéristiques

- Lavé à plusieurs reprises, séché au feu et dépoussiéré.
- Couleur claire et uniforme, forme aux bords arrondis.

Application

- Pour la préparation de mortiers.
- Pour le saupoudrage et le nettoyage des carrelages et des revêtements de pavés.
- Pour l'isolation acoustique dans les plafonds creux et bien d'autres applications encore.

Données techniques

Produit	
Code des déchets EAK/AVV:	01 04 09
Humidité:	< 1 % en poids
GISCODE:	00-1

Variante(s)	QuarzSand 25 kg, 0,1-0,6 mm
Granulation	0.1 mm - 0.6 mm

Les données de consommation indiquées sont fournies à titre indicatif. Dans la pratique, il faut tenir compte d'une surconsommation d'environ 10 %. Les données de consommation dépendent de la rugosité et du pouvoir absorbant du support ainsi que de la technique d'application.

Conditionnement

Sacs en papier, contenu : 25 kg (42 sacs par palette = 1 050 kg)

Espace de stockage

De préférence dans des récipients fermés, à l'abri de l'humidité. Durée de conservation illimitée.

Assurance qualité

Surveillance et contrôle permanents de la qualité, ainsi qu'un contrôle rigoureux à la réception de toutes les matières premières. L'entreprise dispose d'un système de gestion de la qualité certifié selon la norme DIN EN ISO 9001 et d'un système de gestion environnementale certifié selon la norme DIN EN ISO 14001. La certification s'applique à certains sites en Allemagne.

Classification selon la loi sur les produits chimiques Voir la fiche de données de sécurité (sur www.baumit.de).

Nos recommandations techniques orales et écrites, visant à aider l'acheteur/l'utilisateur, sont fondées sur notre expérience et correspondent à l'état actuel des connaissances scientifiques et pratiques. Elles ne dégagent pas l'acheteur/l'utilisateur de son devoir de vérifier lui-même si nos produits sont adaptés à l'usage auquel ils sont destinés. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de vente et de livraison en vigueur. Cette fiche technique annule et remplace les versions précédentes.

Le contenu de cette fiche d'information produit a été traduit automatiquement.

En cas de doute, la fiche d'information produit de Baunit GmbH en langue allemande en vigueur au moment de la livraison fait foi. La version la plus récente est disponible sur <https://baunit.de/produkte> ou sur demande.