



baumit.com

DECLARATION DES PERFORMANCES

Nom du produit
HaftMörtel HM 50

Numéro de déclaration des performances et code unique d'identification du type de produit
BDE13-WDV-50002-BM-2

Utilisation prévue
**Mortier destiné à une utilisation intérieure/extérieure pour enduire
les murs, plafonds, piliers et cloisons**

Fabricant
Baumit GmbH • Reckenberg 12 • D-87541 Bad Hindelang

Système d'évaluation de la performance et de vérification de sa constance
Système 4

Norme harmonisée
EN 998-1:2016

Utilisation déclarée

Caractéristiques notables	Performance
Comportement au feu:	A2 - s1, d0
Absorption d'eau:	W_c 2
Perméabilité à la vapeur d'eau:	$\mu \leq 25$
Résistance à l'arrachement:	$\geq 0,08$ N/mm ² En cas de fissure A, B ou C
Conductivité thermique: (Valeur du tableau)	$\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,82$ W/(mK) pour P = 50% $\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,89$ W/(mK) pour P = 90%
Longévité:	NPD
Substances dangereuses:	NPD

Les performances des produits listés ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. La réalisation d'une déclaration des performances conformément à l'ordonnance (EU) N° 305/2011 incombe uniquement au fabricant cité ci-dessus.

Signé pour le fabricant et au nom du fabricant:

Heiko Werf, gérant

Bad Hindelang, le 31 janvier 2019

Heiko Werf