



baumit.com

DECLARATION DES PERFORMANCES

Nom du produit
Kalkputz Klima Leicht

Numéro de déclaration des performances et code unique d'identification du type de produit
BDE13-WTM-14030-BM-1

Utilisation prévue
Mortier fabriqué en usine, destiné à une utilisation intérieure comme enduit pour les murs, plafonds, piliers et cloisons

Fabricant
Baumit GmbH • Reckenberg 12 • 87541 Bad Hindelang

Système appliqué aux essais et aux contrôles de performance
Système 4

Norme harmonisée
EN 998-1:2016

Utilisation déclarée

Caractéristiques notables	Performance
Comportement au feu:	A1
Absorption d'eau:	W_c 1
Perméabilité à la vapeur d'eau:	$\mu \leq 20$
Résistance à l'arrachement:	$\geq 0,08$ N/mm ² En cas de fissure A, B ou C
Conductivité thermique: (Valeur du tableau)	$\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,39$ W/(m·K) pour P = 50 % $\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,43$ W/(m·K) pour P = 90 %
Longévité:	NPD
Substances dangereuses:	NPD

Les performances des produits listés ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. La responsabilité de réaliser une déclaration des performances conformément à l'ordonnance (EU) N° 305/2011 incombe uniquement au fabricant cité ci-dessus.

Signé pour le fabricant et au nom du fabricant:

Heiko Werf, gérant

Bad Hindelang, le 16 août 2019

Heiko Werf