



baumit.com

MaschinenPutz Innen MPI 25
Fabrication, voir texte imprimé sur le sac

DECLARATION DES PERFORMANCES

Numéro de déclaration des performances et code unique d'identification du type de produit
BDE13-WTM-14014-BM-1

Utilisation prévue

Enduit pour application intérieure sur murs, plafonds, piliers et cloisons

Fabricant

Baumit GmbH • Reckenberg 12 • D-87541 Bad Hindelang

Système d'évaluation de la performance et de vérification de sa constance
Système 4

Norme harmonisée

EN 998-1 : 2010

Utilisation déclarée

Caractéristiques notables	Performance
Comportement au feu:	A1
Absorption d'eau :	W 1
Perméabilité à la vapeur d'eau:	$\mu \leq 25$
Résistance à l'arrachement:	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ En cas de fissure A, B ou C
Conductivité thermique: (Valeur du tableau)	$\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,82 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ pour P = 50% $\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,89 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ pour P = 90%
Longévité:	NPD
Substances dangereuses:	NPD

Les performances des produits listés ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. La réalisation d'une déclaration des performances conformément à l'ordonnance (EU) N° 305/2011 incombe uniquement au fabricant cité ci-dessus.

Signé pour le fabricant et au nom du fabricant:

Heiko Werf, gérant

Bad Hindelang, le 31 janvier 2019

Heiko Werf

La déclaration des performances peut être consultée par voie électronique sous www.baumit.be et www.dopcap.eu en précisant le numéro de la déclaration des performances.