



baumit.com

DECLARATION DES PERFORMANCES

Nom du produit
SilikatTop

Numéro de déclaration des performances et code unique d'identification du type de produit
BDE13-POB-20004-BM-2

Utilisation prévue
Enduit avec liant organique pour utilisation lors du revêtement extérieur de murs, piliers, cloisons et plafonds

Fabricant
Baumit GmbH - Reckenberg 12 - D-87541 Bad Hindelang

Système d'évaluation de la performance et de vérification de sa constance
Système 3

L'organisme notifié
Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen e. V. (laboratoire d'essai des matériaux) (MPA NRW)
Numéro de matricule 0432

a effectué les essais de type du produit concernant son comportement en cas d'incendie selon le système 3 et a réalisé les documents suivants:

Rapport d'essai N° 230007920-1
Rapport d'essai N° 230007920-9
Rapport de classification N° 230007920-17

Norme harmonisée
EN 15824:2016

Utilisation déclarée


| Caractéristiques notables | Performance |
|-------------------------------------|---|
| Perméabilité à la vapeur d'eau WDD: | V1 élevée |
| Absorption d'eau: | W ₂ moyen |
| Adhérence: | ≥ 0,3 MPa |
| Longévité: | Perméabilité selon EN 1062-3 est de ≤ 0,5 kg/(m ² ·h ^{0,5}) |
| Conductivité thermique: | NPD |
| Comportement au feu: | B-s1,d0 |
| Substances dangereuses: | NPD |

Les performances des produits listés ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. La réalisation d'une déclaration des performances conformément à l'ordonnance (EU) N° 305/2011 incombe uniquement au fabricant cité ci-dessus.

Signé pour le fabricant et au nom du fabricant:

Heiko Werf, gérant

Bad Hindelang, le 31 janvier 2019


Heiko Werf