



baumit.com

DECLARATION DES PERFORMANCES

Nom du produit
SperrPutz SP 63

Numéro de déclaration des performances et code unique d'identification du type de produit
BDE13-WTM-15007-BM-2

Utilisation prévue
Mortier fabriqué en usine, destiné à une utilisation intérieure et extérieur pour les murs, plafonds, piliers et cloisons

Fabricant
Baumit GmbH - Reckenberg 12 - 87541 Bad Hindelang

Système appliqué aux essais et aux contrôles de performance
Système 4

Norme harmonisée
EN 998-1:2016

Utilisation déclarée

Caractéristiques notables	Performance
Comportement au feu:	A1
Absorption d'eau:	W _c 2
Perméabilité à la vapeur d'eau:	$\mu \leq 25$
Résistance à l'arrachement:	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ En cas de fissure A, B ou C
Conductivité thermique: (Valeur du tableau)	$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,82 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ pour P = 50 % $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,89 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ pour P = 90 %
Longévité:	NPD
Substances dangereuses:	NPD

Les performances des produits listés ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. La responsabilité de réaliser une déclaration des performances conformément à l'ordonnance (EU) N° 305/2011 incombe uniquement au fabricant cité ci-dessus.

Signé pour le fabricant et au nom du fabricant:

Heiko Werf, gérant

Bad Hindelang, le 16 août 2019



Heiko Werf