



baumit.com

SpritzSpachtel SX Airless

Nom du produit, voir étiquette pour numéro de lot

DECLARATION DES PERFORMANCES

Numéro de déclaration des performances et code unique d'identification du type de produit
BDE13-POB-10002-BM-3

Utilisation prévue

Enduit avec liant organique pour utilisation lors du revêtement intérieure de murs, plafonds, piliers et cloisons

Fabricant

Baumit GmbH - Reckenberg 12 - D-87541 Bad Hindelang

Système d'évaluation de la performance et de vérification de sa constance
Système 3

Norme harmonisée

EN 15824 :2009

L'organisme notifié

**SP Technical Research Institute of Sweden
(Institut suédois de recherche et d'essais techniques)**

Numéro de matricule 0402

*a effectué les essais de type du produit concernant son comportement en cas de feu selon le système 3
et a réalisé les documents suivants:*

Rapport de classification N° 3P05606rev1

Utilisation déclarée

Caractéristiques notables	Performance
Perméabilité à la vapeur d'eau:	NPD
Absorption d'eau:	NPD
Adhérence:	≥ 0,3 MPa
Longévité: (Résistance au gel)	NPD
Conductivité thermique:	NPD
Comportement au feu:	A2-s1 d0 si ≤ 6 kg/m ² ou épaisseurs ≤ 2 mm
Substances dangereuses:	NPD

Les performances des produits listés ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. La responsabilité de réaliser une Déclaration de performance conformément à l'ordonnance (EU) N° 305/2011 revient uniquement au fabricant cité ci-dessus.

Signé pour le fabricant et au nom du fabricant:

Heiko Werf, gérant

Bad Hindelang, le 31 janvier 2019

Heiko Werf