


AnputzLeiste Ideal



Product	Zelfklevend flexibel kunststof profiel uit twee delen met afdichtingsband, beschermlijpe en wapeningsnet.
Kenmerken	<ul style="list-style-type: none">■ Zelfklevend.■ Bestaat uit twee delen.■ Gelast wapeningsnet.■ Beschermlijp.■ Slagregendicht.■ Klasse A conform het VDPM-informatieblad.
Toepassing	<ul style="list-style-type: none">■ Om het gevelisolatiesysteem van Baumit te verbinden met de aangrenzende delen zoals kozijnen en deurlijsten.■ Voor het maken van slagregendichte verbindingen tussen het gevelisolatiesysteem en kozijnen en deurlijsten en voor flexibele, uittrekbare verbindingen.■ Om te zien voor welke toepassingen dit profiel geschikt is, verwijzen wij u naar de tabel 'Selectiecriteria raamprofielen' dat terug te vinden is het huidige Baumit-leveringsprogramma.■ Geschikt voor isolatiediktes tot 160 mm en voor ramen tot 10 m².■ Geschikt voor isolatiediktes tot 200 mm en voor ramen tot 6 m².■ Bij ramen van meer dan 2 m² mag het niet worden gebruikt.
Leverbon	Profiel 1,40 lm, 1 bundel = 25 stuks = 35 lm Profiel 2,40 lm, 1 bundel = 25 stuks = 60 lm
Opslagruimte	De profielen moeten droog bij een temperatuur van meer dan of gelijk aan 20 °C worden bewaard. Ze moeten zodanig worden opgeslagen dat ze niet kunnen vervormen. Vervormde profielen mogen in geen geval worden ingebouwd.
Ondergrond	De profielen moeten worden gemonteerd op een gereinigde, droge en draagkrachtige ondergrond. Verontreinigingen die het hechtvermogen negatief kunnen beïnvloeden, moeten worden verwijderd (voer een kleeftest uit). Kozijnen, deurlijsten en alle bijbehorende onderdelen moeten stabiel en op vakkundige wijze ingebouwd zijn (onbeweeglijk en trillingsvrij).
Verwerking	<p>De profielen moeten in één beweging definitief worden gepositioneerd. Haal op het korte stuk de tape van de beschermfolie. Positioneer het profiel en druk het op één punt aan om vervolgens op één lijn uit te lijnen. Druk vervolgens het volledige profiel stevig aan nadat u de beschermfolie hebt verwijderd. De profielen moeten zorgvuldig worden uitgetekend en uitgevoerd. Indien dit gezien de grootte niet mogelijk is, moet de stootrand in het bovenste derde van het dagstuk worden gelegd.</p> <p>Het wapeningsnet moet uitsteken over het profiel, dit dient te gebeuren door een tweede wapeningslaag.</p> <p>Als er pas na meer dan een week wordt bepleisterd, moeten de wapeningsnetten met plakband of met beschermende vensterfolie worden bevestigd op het venster. Op die manier wordt voorkomen dat het wapeningsnet gaat barsten.</p> <p>Zodra de gevels zijn afgewerkt, moet de afbreekbare pvc-lip (beschermlijp waarop de afdekfolie tijdens de werken wordt aangebracht) worden omgeknipt en verwijderd.</p> <p>Neem altijd de verwerkingsvoorschriften in acht. U vindt deze in de verpakking.</p>

Algemene informatie en opmerkingen

Voor altijd eerst een kleeftest uit (zie technische info 'Kleeftest profielen').

Als de kleeftest een negatief resultaat oplevert, is Baunit AnputzLeiste Ideal niet geschikt. In dat geval moet u kiezen voor een volledig ontkoppeld wapeningsprofiel, bijv. Baunit AnputzLeiste entkoppelt pro.

De garantie geldt enkel als het profiel overeenkomstig de geldende richtlijnen van de Duitse beroepsfederaties (RAL-Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren, Bundesverbände des holz- und kunststoffverarbeitenden Handwerks, des Glashandwerks, des Metallhandwerks) en volgens de laatste stand van de techniek wordt ingezet.

Indien er tijdens de verwerking van het profiel problemen optreden, dient u de productiecode en het batchnummer van het profiel te vermelden. Hiervoor moet u de beschermlijp optillen.

Respecteer altijd de selectiecriteria van de fabrikant.

Snij het profiel met een geschikte schaar op maat.

Hebt u meer informatie over dit product of de verwerking ervan nodig, neem dan contact op met een van onze professionele adviseurs van de buitendienst. Hij zal u meer gedetailleerde informatie op maat van uw project kunnen verstrekken.

Onze technische, specifiek op de toepassing gerichte aanbevelingen die wij als ondersteuning aan de koper/verwerker meegeven op basis van onze eigen ervaringen, stemmen overeen met de actuele wetenschappelijke inzichten en de praktijk. Zij zijn geheel vrijblijvend en impliceren geen contractuele rechtsverhouding, noch nevenverplichtingen naast de koopovereenkomst. Zij ontslaan de koper niet van zijn verantwoordelijkheid om zelf te testen of onze producten compatibel zijn met de door hem voorziene gebruikstoepassing. De algemene bouwtechnische regels dienen te worden gerespecteerd. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen die bijdragen tot de technologische vooruitgang en de verbetering van ons product of de toepassing ervan. Door de publicatie van dit Technisch informatieblad komen alle voorgaande edities te vervallen. De meest recente informatie vindt u op onze website. Voor alle verkooptransacties gelden onze huidige verkoop- en levervoorwaarden alsook de bepalingen die van toepassing zijn voor de opstelling en het gebruik van onze silo's en menginstallaties.

Dit technisch informatieblad werd vertaald met een automatisch vertaalprogramma. Bij twijfel verwijzen wij u naar de Duitse versie van de technische fiche op het moment van levering van het product. U vindt deze op de website: <https://baunit.de/produkte> of u kunt ze ook op aanvraag verkrijgen.