


AnputzLeiste Vorbau



Product	Zelfklevend flexibel kunststof profiel met afdichtingsband en wapeningsnet.
Kenmerken	<ul style="list-style-type: none">■ Zelfklevend.■ Gelast wapeningsnet.■ Slagregendicht.■ Flexibel TPE-lipje.■ Klasse A conform het VDPM-informatieblad.
Toepassing	<ul style="list-style-type: none">■ Voor de laterale verbinding van het Baunit-gevelisolatiesysteem en de rolluikrails bij rolluikbakmodellen.■ De pleisterlaag loopt vlak met de voorkant van het profiel en de pleisterrand aan de zijkant van de vensterbank (langs de buitenkant blijft de bak toegankelijk voor controles en reparaties).■ Bij ramen tot 10 m² met een max. isolatiedikte van 160 mm.■ Bij ramen tot 6 m² met een max. isolatiedikte van 200 mm.
Leverbon	Profiel 2,40 lm, 1 bundel = 20 stuks = 48 lm
Opslagruimte	De profielen moeten droog bij een temperatuur van meer dan of gelijk aan 20 °C worden bewaard. Ze moeten zodanig worden opgeslagen dat ze niet kunnen vervormen. Vervormde profielen mogen in geen geval worden ingebouwd.
Ondergrond	De profielen moeten worden gemonteerd op een gereinigde, droge en draagkrachtige ondergrond. Verontreinigingen die het hechtvermogen negatief kunnen beïnvloeden, moeten worden verwijderd (voer een kleeftest uit).
Verwerking	<p>Kozijnen, deurlijsten en alle bijbehorende onderdelen alsook rolluikrails moeten stabiel en op vakkundige wijze ingebouwd zijn (onbeveeglijk en trillingsvrij). Ze moeten in één beweging correct worden gepositioneerd. Druk het profiel stevig tegen de ondergrond, op één lijn met het oppervlak. De stootranden moeten zorgvuldig worden uitgetekend en uitgevoerd. Het wapeningsnet moet uitsteken over het profiel, dit dient te gebeuren door een tweede wapeningslaag.</p> <p>Zodra de gevels zijn afgewerkt, moet de afbreekbare pvc-lip (beschermlijp waarop de afdekkfolie tijdens de werken wordt aangebracht) worden omgeknikt en verwijderd. Wanneer de breekrand wordt verwijderd, zal de zwelband uitzetten en de beweging die dit op het constructiedeel veroorzaakt, opvangen.</p> <p>Neem altijd de verwerkingsvoorschriften in acht. U vindt deze in de verpakking.</p>
Algemene informatie en opmerkingen	<p>De garantie geldt enkel als het profiel overeenkomstig de geldende richtlijnen van de Duitse beroepsfederaties (RAL-Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren, Bundesverbände des Holz- und kunststoffverarbeitenden Handwerks, des Glashandwerks, des Metallhandwerks) en volgens de laatste stand van de techniek wordt ingezet.</p> <p>Respecteer altijd de selectiecriteria van de fabrikant. Snij het profiel met een geschikte schaar op maat.</p> <p>Hebt u meer informatie over dit product of de verwerking ervan nodig, neem dan contact op met een van onze professionele adviseurs van de buitendienst. Hij zal u meer gedetailleerde informatie op maat van uw project kunnen verstrekken.</p>

Onze technische, specifiek op de toepassing gerichte aanbevelingen die wij als ondersteuning aan de koper/verwerker meegeven op basis van onze eigen ervaringen, stemmen overeen met de actuele wetenschappelijke inzichten en de praktijk. Zij zijn geheel vrijblijvend en impliceren geen contractuele rechtsverhouding, noch nevenverplichtingen naast de koopovereenkomst. Zij ontslaan de koper niet van zijn verantwoordelijkheid om zelf te testen of onze producten compatibel zijn met de door hem voorziene gebruikstoepassing. De algemene bouwtechnische regels dienen te worden gerespecteerd. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen die bijdragen tot de technologische vooruitgang en de verbetering van ons product of de toepassing ervan. Door de publicatie van dit Technisch informatieblad komen alle voorgaande edities te vervallen. De meest recente informatie vindt u op onze website. Voor alle verkooptransacties gelden onze huidige verkoop- en levervoorwaarden alsook de bepalingen die van toepassing zijn voor de opstelling en het gebruik van onze silo's en menginstallaties.

Dit technisch informatieblad werd vertaald met een automatisch vertaalprogramma. Bij twijfel verwijzen wij u naar de Duitse versie van de technische fiche op het moment van levering van het product. U vindt deze op de website: <https://baumit.de/produkte> of u kunt ze ook op aanvraag verkrijgen.