


# PVC-BlechanschlussProfil



**Product** Kunststof profiel met wapeningsnet dat wordt bevestigd op de plaataansluitingen.

**Kenmerken**

- Gelast wapeningsnet.
- Doelgerichte watergeleiding door de gevormde pleister-/druiprand.
- Dankzij de holle kamer ontstaat er een flexibele, waterdichte verbinding tussen de pleisterlaag en de plaat.

**Toepassing**

- Wordt op de plaataansluitingen gestoken (bijv. de dakrandafsluiting).

**Technische gegevens**

Breedte net:	12,5 cm
Maaswijdte:	ca. 4,5 x 4 mm
Markering:	Opdruk

	PVC-BlechanschlussProfil
Pleisterdikte	tot 8 mm

**Leverbon** Profiel 2,00 m lengte, 1 karton = 25 stuks = 50 lm (incl. steekverbinders)

**Opslagruimte** Het PVC-BlechanschlussProfil moet worden bewaard onder normale klimatologische omstandigheden. Het mag voor de montage niet bevroren of excessief gedroogd zijn. Ze moeten zodanig worden opgeslagen dat ze niet kunnen vervormen. Vervormd product mag niet worden ingebouwd.

**Kwaliteitsgarantie** Alles wordt gemonitord in onze eigen laboratoria. De kwaliteit wordt continu bewaakt en gecontroleerd en alle grondstoffen worden bij ontvangst aan een strenge controle onderworpen. Baumit werkt met een TÜV-gecertificeerd kwaliteitszorgsysteem dat eveneens voldoet aan de internationaal geldende norm DIN EN ISO 9001 en een eveneens TÜV-gecertificeerd milieubeheersysteem dat voldoet aan de internationaal geldende norm DIN EN ISO 14001.

**Indeling overeenkomstig de Wet chemische stoffen** Zie het veiligheidsinformatieblad (te vinden op de website [www.baumit.be](http://www.baumit.be)).

**Verwerking** Het PVC-BlechanschlussProfil wordt (doorgaans) horizontaal of verticaal en in één lijn alsook overlappend (over de plaat) uitgelijnd op de plaatijzeren delen/dakranden. Schuif het PVC-BlechanschlussProfil niet vlak tegen de plaat. Houd altijd een afstand van ca. 10 mm. Voor de verbinding van de profielen op één lijn worden steekverbinders gebruikt. Het wapeningsnet wordt in het bijbehorende kleefmortel van Baumit gelegd, waarbij erop wordt gelet dat er zich geen bellen of vouwen vormen. Vervolgens moet het wapeningsnet met kleefmortel worden bedekt. Het profiel aan de wand kan op een voorgevormd knikpunt gebogen worden of kan worden ingekort door er een stuk af te breken. Het plaatijzeren deel waarop het moet worden aangesloten, moet conform de vakkundige voorschriften zijn vervaardigd. De belasting van het plaatijzer moet afvloeien naar de ondergrond en mag niet via het profiel worden opgevangen.

**Algemene informatie en opmerkingen** Hebt u meer informatie over dit product of de verwerking ervan nodig, neem dan contact op met een van onze professionele adviseurs van de buitendienst. Hij zal u meer gedetailleerde informatie op maat van uw project kunnen verstrekken.

---

Onze technische, specifiek op de toepassing gerichte aanbevelingen die wij als ondersteuning aan de koper/verwerker meegeven op basis van onze eigen ervaringen, stemmen overeen met de actuele wetenschappelijke inzichten en de praktijk. Zij zijn geheel vrijblijvend en impliceren geen contractuele rechtsverhouding, noch nevenverplichtingen naast de koopovereenkomst. Zij ontslaan de koper niet van zijn verantwoordelijkheid om zelf te testen of onze producten compatibel zijn met de door hem voorziene gebruikstoepassing. De algemene bouwtechnische regels dienen te worden gerespecteerd. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen die bijdragen tot de technologische vooruitgang en de verbetering van ons product of de toepassing ervan. Door de publicatie van dit Technisch informatieblad komen alle voorgaande edities te vervallen. De meest recente informatie vindt u op onze website. Voor alle verkooptransacties gelden onze huidige verkoop- en levervoorwaarden alsook de bepalingen die van toepassing zijn voor de opstelling en het gebruik van onze silo's en menginstallaties.

Dit technisch informatieblad werd vertaald met een automatisch vertaalprogramma. Bij twijfel verwijzen wij u naar de Duitse versie van de technische fiche op het moment van levering van het product. U vindt deze op de website: <https://baumit.de/produkte> of u kunt ze ook op aanvraag verkrijgen.