


BossenprofilGewebe

Voorgevormde stofprofielen voor de vorming van nokken



- Voorgevormd
- Drie verschillende groefprofielen
- Aangepast systeem

Product	Voorgevormde weefselgroefprofielen voor het versterken van groeven in groeven gemaakt van speciaal behandeld versterkingsweefsel voor drie verschillende groefvormen.
Kenmerken	■ Optimale versteviging wordt bereikt met een overlap van ongeveer 10 cm.
Toepassing	■ Het profiel kan gemakkelijk en precies in de gefreesde isolatieplaat (boss groove) worden geplaatst. ■ De stof met boss-profiel maakt een snelle voering met versterkende stof mogelijk.
Opslagruimte	Boss profielstof moet worden opgeslagen onder normale klimatologische omstandigheden. Het mag niet uitzonderlijk droog of bevroren zijn vóór de installatie. De stof moet horizontaal worden opgeslagen zodat geen vervorming van de stof mogelijk is.
Verwerking	Het weefsel van het noppenprofiel wordt op de geprefabriceerde isolatieplaat (noppengroef) geplaatst en in de wapeningsvulling, bv. ProContact DC 56, geschoven zonder luchtbellens of plooiën en loodrecht. De versterkende pleister kan snel en gemakkelijk worden aangebracht en gladgestreken met een speciale bosspaan.
Algemene informatie en opmerkingen	Als u meer informatie wenst over dit materiaal of de verwerking ervan, zullen onze vertegenwoordigers u graag voorzien van gedetailleerd, vastgoedspecifiek advies.

Onze technische, specifiek op de toepassing gerichte aanbevelingen die wij als ondersteuning aan de koper/verwerker meegeven op basis van onze eigen ervaringen, stemmen overeen met de actuele wetenschappelijke inzichten en de praktijk. Zij zijn geheel vrijblijvend en impliceren geen contractuele rechtsverhouding, noch nevenverplichtingen naast de koopovereenkomst. Zij ontslaan de koper niet van zijn verantwoordelijkheid om zelf te testen of onze producten compatibel zijn met de door hem voorziene gebruikstoepassing. De algemene bouwtechnische regels dienen te worden gerespecteerd. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen die bijdragen tot de technologische vooruitgang en de verbetering van ons product of de toepassing ervan. Door de publicatie van dit Technisch informatieblad komen alle voorgaande edities te vervallen. De meest recente informatie vindt u op onze website. Voor alle verkooptransacties gelden onze huidige verkoop- en levervoorwaarden alsook de bepalingen die van toepassing zijn voor de opstelling en het gebruik van onze silo's en menginstallaties.

De inhoud van dit productinformatieblad is automatisch vertaald.

In geval van twijfel geldt het productinformatieblad van Baunit GmbH in de Duitse taal dat op het moment van levering geldig is. De meest recente versie hiervan is beschikbaar op <https://baunit.de/produkte> of op aanvraag.