


DehnfugenProfil E-Form



Product	Dilatatieprofiel voor muren. Voor de afdichting van gebouwdilatatievoegen, met afstrijkrand.
Kenmerken	<ul style="list-style-type: none">■ Verbonden door een flexibele, uv- en ozonbestendige, lusvormige band.■ Aan beide zijden gelast wapeningsnet.
Toepassing	<ul style="list-style-type: none">■ Voor de optimale vorming van verticale, weerbestendige, duurzame gebouwdilatatievoegen die op één lijn liggen (10 – 30 mm voegbreedte) in Baunit-gevelisolatiesystemen.■ Duurzame en weerbestendige afdichting.
Leverbon	Profiel 2,5 lm, 1 bundel = 10 stuks = 25 lm
Opslagruimte	De profielen moeten droog bij een temperatuur van meer dan of gelijk aan 20 °C worden bewaard. Vermijd direct zonlicht. Ze moeten zodanig worden opgeslagen dat ze niet kunnen vervormen. Vervormde profielen mogen in geen geval worden ingebouwd.
Verwerking	<p>De dilatatievoegen moeten zorgvuldig worden uitgetekend en uitgevoerd. Het wapeningsnet van het dilatatieprofiel moet met behulp van een compatibele kleefmortel over het volledige oppervlak van de gevelisolatieplaten worden ingebed voordat de wapeningslaag wordt aangebracht. De kleefmortel moet dan in de gewenste dikte worden opengestreken en vervolgens moet het wapeningsnet er stevig worden ingedrukt om vervolgens weer te worden overpleisterd. De ideale breedte van de dilatatievoeg na het plaatsen van de isolatie is ca. 10 mm. Daar waar de randen elkaar raken, wordt de lusvormige band op het volgende profiel gelegd waarbij de uitstekende lus een overlapping vormt en op deze positie vastgelijmd. Het overlappende deel moet zich aan de buitenkant bevinden. De profielen moeten met een steekverbinder in één lijn worden verbonden.</p> <p>De afstrijkranden (ca. 6 mm) van het dilatatieprofiel vormen een veilige afsluiting voor de volgende pleisterlagen. Zodra de afwerkpleister is aangebracht, moet u met een vochtige spons de zichtbare lusvormige band schoonmaken. Het profiel kan niet worden overschilderd.</p>
Algemene informatie en opmerkingen	Alleen als de profielen conform de geldende richtlijn en volgens de laatste stand van de techniek zijn geplaatst, zijn garantieclaims mogelijk. Snij het profiel met een geschikte schaar op maat. Het DehnfugenProfil E-Form mag alleen loodrecht worden ingebouwd. Hebt u meer informatie over dit product of de verwerking ervan nodig, neem dan contact op met een van onze professionele adviseurs van de buitendienst. Hij zal u meer gedetailleerde informatie op maat van uw project kunnen verstrekken.

Onze technische, specifiek op de toepassing gerichte aanbevelingen die wij als ondersteuning aan de koper/verwerker meegeven op basis van onze eigen ervaringen, stemmen overeen met de actuele wetenschappelijke inzichten en de praktijk. Zij zijn geheel vrijblijvend en impliceren geen contractuele rechtsverhouding, noch nevenverplichtingen naast de koopovereenkomst. Zij ontslaan de koper niet van zijn verantwoordelijkheid om zelf te testen of onze producten compatibel zijn met de door hem voorziene gebruikstoepassing. De algemene bouwtechnische regels dienen te worden gerespecteerd. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen die bijdragen tot de technologische vooruitgang en de verbetering van ons product of de toepassing ervan. Door de publicatie van dit Technisch informatieblad komen alle voorgaande edities te vervallen. De meest recente informatie vindt u op onze website. Voor alle verkooptransacties gelden onze huidige verkoop- en levervoorwaarden alsook de bepalingen die van toepassing zijn voor de opstelling en het gebruik van onze silo's en menginstallaties.

Dit technisch informatieblad werd vertaald met een automatisch vertaalprogramma. Bij twijfel verwijzen wij u naar de Duitse versie van de technische fiche op het moment van levering van het product. U vindt deze op de website: <https://baunit.de/produkte> of u kunt ze ook op aanvraag verkrijgen.