



GelPrimer Pure

Spat- en druppelvrije gel-grondverf

Voordelen

- **Makkelijk te verwerken dankzij geltechnologie**
- **Dringt zeer goed in**
- **Bevat geen conserveringsmiddelen**



Product

Antidruppelende, conserveringsvrije primer voor het reguleren van het absorptiegedrag en voor consolidatie voor gebruik buiten en binnen.

Samenstelling

Organische bindmiddelen, speciale additieven, water.

Kenmerken

Fijnkorrelige, zeer reukarme primer met een hoge indringdiepte om het absorptievermogen te verminderen en een goede oppervlakteconsolidatie. De gelachtige, druipremmende consistentie resulteert in een doorslaggevend verwerkingsvoordeel, omdat de primer niet ongecontroleerd kan weglipen. Met licht groenige kleuring voor betere applicatiecontrole. De lange reactietijd resulteert in een bijzonder hoog penetratievermogen. De samenstelling van de primer verbetert de hechting voor latere coatings met goede diffusie-eigenschappen. Vrij van oplosmiddelen, weekmakers, conserveringsmiddelen en fogging-actieve componenten en minimaliseert emissies (ELF extra). Kan ook gebruikt worden in ruimtes met slechte ventilatie en opslagruimtes voor levensmiddelen.

Toepassing

Voor voorbehandeling van zuigende ondergronden (bijv. pleisters van mortelgroepen P II, P III en P IV, beton, metselwerk, egalisatiemiddelen, gipsplaten) vóór het schilderen met Bauprimer verven binnen en buiten. Bijzonder hoog penetratievermogen voor het consolideren van krijtende maar stabiele emulsie- en minerale verflagen.

Technische gegevens

Produkt	
EAK/AVV afvalcode:	08 01 12; 15 01 02
Dichtheid ISO 2811:	ca. 1.2 kg/dm ³
Kleur:	groenachtig transparant
GISCODE:	BSW10
VOC: EU-grenswaarde:	30 g/l Letter A: Categorie h (Wb); ELF extra, minimale emissies
VOC: werkelijke waarde:	< 1.2 g/l
Statusdocument:	gelachtig

Variant(en)	GelPrimer Pure, 14 l
Opbrengst	ca. 90 m ² /emmer
Verbruik	ca. 0.15 l/m ²

De opgegeven verbruiksgegevens dienen ter indicatie. In de praktijk moet rekening worden gehouden met een meerverbruik van ca. 10%. De verbruiksgegevens zijn afhankelijk van de ruwheid en absorptievermogen van de ondergrond en de verwerkingstechniek



Leverbon	Emmer, inhoud 14 l (32 emmers per pallet = 448 l)
Opslagruimte	In een gesloten, ongeopende emmer, koel maar niet onder + 5 °C. Niet langer dan 24 maanden bewaren. Geopende verpakkingen direct na gebruik sluiten en snel consumeren.
Kwaliteitsgarantie	Voortdurende bewaking en controle van de kwaliteit en strenge ingangscontrole van alle grondstoffen. Het bedrijf beschikt over een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem volgens DIN EN ISO 9001 en een milieumanagementsysteem volgens DIN EN ISO 14001. De certificering geldt voor geselecteerde vestigingen in Duitsland.
Indeling overeenkomstig de Wet chemische stoffen	Zie het veiligheidsinformatieblad (te vinden op de website www.baumit.be).
Ondergrond	Geschikte ondergronden zijn anders absorberende pleisters en verven, betonnen oppervlakken, kalkzandsteen, metselwerk, gipsplaat en andere kalk- en/of cementgebonden bouwmaterialen, op voorwaarde dat ze stevig, stabiel, schoon, stofvrij en droog zijn (statijd minstens 7 dagen). De ondergrond mag niet worden blootgesteld aan vocht.
Vorbereitung van de ondergrond	Losse delen en holle ruimtes, sinterlagen en oude, ondeugdelijke verflagen moeten volledig worden verwijderd; sterk verweerd pleisterwerk moet worden afgebladderd en vervangen. Bescherm onderdelen die niet moeten worden verwerkt tegen spatten.
Verwerking	GelPrimer Pure kan worden geborsteld, gerold en gespoten (airless). Het product moet gelijkmatig en verzadigd worden aangebracht. Gebruik een veiligheidsbril en combinatiefilter A2/P2 tijdens het spuiten. Draag een veiligheidsbril als er risico is op spuiten. Het is altijd aan te raden om vooraf testgebieden aan te maken. Zorg voor goede ventilatie tijdens het aanbrengen en drogen. Vermijd eten, drinken en roken tijdens het gebruik van de primer. Reinig gereedschap onmiddellijk na gebruik met water en zeep. Was verontreinigde plekken indien nodig onmiddellijk met water en wacht niet tot ze droog zijn. Laat volledig drogen voordat je het verder aanbrengt.
Algemene informatie en opmerkingen	Niet aanbrengen in direct zonlicht, regen of wind of de gevel dienovereenkomstig beschermen (steigernet). Een hoge luchtvochtigheid en lage temperaturen kunnen de droogtijd aanzienlijk verlengen. Bescherm bedreigde zones (glas, keramiek, metaal, enz.). Spatten onmiddellijk met veel water afspoelen. Wacht niet tot het hard is. Reinig gereedschap onmiddellijk na gebruik met water en zeep. Waswater opvangen en afvoeren volgens officiële voorschriften. Niet in de bodem, het water of het afvalwater laten terechtkomen. Als de primer wordt gekleurd met een pigmentpasta of kleuropasta die niet voldoet aan de voorwaarden van de Blauwe Engel, voldoet de getinte primer niet langer aan de criteria van de Blauwe Engel. Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk met veel water uitspoelen. Buiten bereik van kinderen bewaren. Afvalverwijdering: Geef alleen volledig leeggemaakte verpakkingen af voor recycling. Opgedroogde resten kunnen bij het huisvuil worden weggegooid. Niet aanbrengen onder + 5 °C en boven + 30 °C materiaal-, ondergrond- en luchttemperatuur en laten drogen. Neem DIN 18550, DIN 18350, DIN 18363 (VOB, deel C, paragraaf 3.1.1) en de bijbehorende BFS informatiebladen in acht. Als u meer informatie wenst over dit materiaal of de verwerking ervan, zullen onze vertegenwoordigers u graag voorzien van gedetailleerd, vastgoedspecifiek advies.

Onze technische, specifiek op de toepassing gerichte aanbevelingen die wij als ondersteuning aan de koper/verwerker meegeven op basis van onze eigen ervaringen, stemmen overeen met de actuele wetenschappelijke inzichten en de praktijk. Zij zijn geheel vrijblijvend en impliceren geen contractuele rechtsverhouding, noch nevenverplichtingen naast de koopovereenkomst. Zij ontslaan de koper niet van zijn verantwoordelijkheid om zelf te testen of onze producten compatibel zijn met de door hem voorziene gebruikstoepassing. De algemene bouwtechnische regels dienen te worden gerespecteerd. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen die bijdragen tot de technologische vooruitgang en de verbetering van ons product of de toepassing ervan. Door de publicatie van dit Technisch informatieblad komen alle voorgaande edities te vervallen. De meest recente informatie vindt u op onze website. Voor alle verkooptransacties gelden onze huidige verkoop- en levervoorwaarden alsook de bepalingen die van toepassing zijn voor de opstelling en het gebruik van onze silo's en menginstallaties. De inhoud van dit productinformatieblad is automatisch vertaald.

In geval van twijfel geldt het productinformatieblad van Baumit GmbH in de Duitse taal dat op het moment van levering geldig is. De meest recente versie hiervan is beschikbaar op <https://baumit.de/produkte> of op aanvraag.