


PVC-AbschlussProfil



Product	PVC-AbschlussProfil met alkalibestendig textielglasweefsel, geschikt voor afsluiting van afwerkpleisters.	
Kenmerken	<ul style="list-style-type: none">■ Gelast wapeningsnet.■ Rechte afstrijkkant in verschillende hoogten voor verschillende diktes afwerkpleister.	
Toepassing	<ul style="list-style-type: none">■ Om optimale pleisterafsluitingen te creëren.■ Voor het afbakenen van oppervlakken met een verschillende pleisterstructuur van alle gevelisolatiesystemen van Baunit en ook voor gebarsten reeds bepleisterde gevels en pleistersystemen.	
Technische gegevens	Breedte net:	12.5 cm
	Maaswijdte:	ca. 4 x 4 mm
	Randhoogte aftrek:	3 en 6 mm (dunne afwerklaag)
	Randhoogte aftrek:	10 en 15 mm (afwerklaag met krabstructuur)
	Markering:	Opdruk
Leverbon	3 en 6 mm: Profiel 2,0 m lengte; 1 bundel = 10 stuks = 20 lm; 1 pallet = 55 bundels = 1.100 m	
Opslagruimte	Het profiel moet worden bewaard onder normale klimatologische omstandigheden. Het mag voor de montage niet bevroren of excessief gedroogd zijn. Ze moeten zodanig worden opgeslagen dat ze niet kunnen vervormen. Vervormde profielen mogen in geen geval worden ingebouwd.	
Kwaliteitsgarantie	Alles wordt gemonitord in onze eigen laboratoria. De kwaliteit wordt continu bewaakt en gecontroleerd en alle grondstoffen worden bij ontvangst aan een strenge controle onderworpen. Baunit werkt met een TÜV-gecertificeerd kwaliteitszorgsysteem dat eveneens voldoet aan de internationaal geldende norm DIN EN ISO 9001 en een eveneens TÜV-gecertificeerd milieubeheersysteem dat voldoet aan de internationaal geldende norm DIN EN ISO 14001.	
Verwerking	Het PVC-AbschlussProfil wordt (doorgaans) horizontaal en verticaal in één lijn uitgelijnd. Het wapeningsnet wordt in het bijbehorende kleefmortel van Baunit gelegd, waarbij erop wordt gelet dat er zich geen bellen of vouwen vormen. Vervolgens moet het wapeningsnet met kleefmortel worden bedekt.	
Algemene informatie en opmerkingen	Hebt u meer informatie over dit product of de verwerking ervan nodig, neem dan contact op met een van onze professionele adviseurs van de buitendienst. Hij zal u meer gedetailleerde informatie op maat van uw project kunnen verstrekken.	

Onze technische, specifiek op de toepassing gerichte aanbevelingen die wij als ondersteuning aan de koper/verwerker meegeven op basis van onze eigen ervaringen, stemmen overeen met de actuele wetenschappelijke inzichten en de praktijk. Zij zijn geheel vrijblijvend en impliceren geen contractuele rechtsverhouding, noch nevenverplichtingen naast de koopovereenkomst. Zij ontslaan de koper niet van zijn verantwoordelijkheid om zelf te testen of onze producten compatibel zijn met de door hem voorziene gebruikstoepassing. De algemene bouwtechnische regels dienen te worden gerespecteerd. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen die bijdragen tot de technologische vooruitgang en de verbetering van ons product of de toepassing ervan. Door de publicatie van dit Technisch informatieblad komen alle voorgaande edities te vervallen. De meest recente informatie vindt u op onze website. Voor alle verkooptransacties gelden onze huidige verkoop- en levervoorwaarden alsook de bepalingen die van toepassing zijn voor de opstelling en het gebruik van onze silo's en menginstallaties. Dit technisch informatieblad werd vertaald met een automatisch vertaalprogramma. Bij twijfel verwijzen wij u naar de Duitse versie van de technische fiche op het moment van levering van het product. U vindt deze op de website: <https://baunit.de/produkte> of u kunt ze ook op aanvraag verkrijgen.