


SonnenschutzLeiste



Product	Variabel kunststof profiel met ultrasoon gelast wapeningsnet.
Kenmerken	<ul style="list-style-type: none">■ Profiel met gelast wapeningsnet.■ Rechte druiprand.■ Verankeringsdiepte ≤ 2 cm.■ Voor rails van maximaal 2,5 mm dik.
Toepassing	<ul style="list-style-type: none">■ Voor de aansluiting aan/op zonneweringssystemen (bijv. bovenbakken voor rolluiken of jaloezieën) die zijn ingebouwd in het gevelisolatiesysteem.■ Kunststof profiel met wapeningsnet dat zorgt voor de aansluiting van het gevelisolatiesysteem aan de metalen panelen (hoeken in het voorste gebied onderaan van de bovenbak van rolluiken of jaloezieën).■ Het profiel kan verticaal of horizontaal worden geplaatst (zie detailtekening B 1.23 of B 1.23.1).
Technische gegevens	Profiellengte: 200 cm Breedte Wapeningsnet: 12.5 cm
Leverbon	Profiel 2,00 lm, 1 bundel = 25 stuks = 50 lm
Opslagruimte	Het profiel Sonnenschutzleiste moet worden bewaard onder normale klimatologische omstandigheden. Het mag voor de montage niet bevroren of excessief gedroogd zijn. Het moet zodanig worden opgeslagen dat het niet kan vervormen. Verbogen/vervormde profielen mogen in geen geval worden ingebouwd.
Kwaliteitsgarantie	Alles wordt gemonitord in onze eigen laboratoria. De kwaliteit wordt continu bewaakt en gecontroleerd en alle grondstoffen worden bij ontvangst aan een strenge controle onderworpen. Baumit werkt met een TÜV-gecertificeerd kwaliteitszorgsysteem dat eveneens voldoet aan de internationaal geldende norm DIN EN ISO 9001 en een eveneens TÜV-gecertificeerd milieubeheersysteem dat voldoet aan de internationaal geldende norm DIN EN ISO 14001.
Indeling overeenkomstig de Wet chemische stoffen	Zie het veiligheidsinformatieblad (te vinden op de website www.baumit.be).
Verwerking	<ul style="list-style-type: none">■ Bevestig de SonnenschutzLeiste horizontaal op de hoek van een gereinigde droge plaat (of hoek) of verticaal op de plaat.■ Laat het kunststof profiel stomp aansluiten op de contactoppervlakken en laat het wapeningsnet ter hoogte van de contactzone ca. 10 cm overlappen.■ Leg het wapeningsnet van het profiel in de wapeningslaag met systeemkleefmortel.■ Er moet rekening worden gehouden met het feit dat de ondergrond kan bewegen, bijv. thermische longitudinale bewegingen van de ingebouwde bouwelementen.■ Laat het isolatiemateriaal strak aansluiten.
Algemene informatie en opmerkingen	Er kan alleen aanspraak gemaakt worden op garantie als het profiel volgens de montagevoorschriften van de fabrikant is ingebouwd. Volg altijd nauwkeurig de detailtekeningen van de fabrikant. Hebt u meer informatie over dit product of de verwerking ervan nodig, neem dan contact op met een van onze professionele adviseurs van de buitendienst. Hij zal u meer gedetailleerde informatie op maat van uw project kunnen verstrekken.

Onze technische, specifiek op de toepassing gerichte aanbevelingen die wij als ondersteuning aan de koper/verwerker meegeven op basis van onze eigen ervaringen, stemmen overeen met de actuele wetenschappelijke inzichten en de praktijk. Zij zijn geheel vrijblijvend en impliceren geen contractuele rechtsverhouding, noch nevenverplichtingen naast de koopovereenkomst. Zij ontslaan de koper niet van zijn verantwoordelijkheid om zelf te testen of onze producten compatibel zijn met de door hem voorziene gebruikstoepassing. De algemene bouwtechnische regels dienen te worden gerespecteerd. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen die bijdragen tot de technologische vooruitgang en de verbetering van ons product of de toepassing ervan. Door de publicatie van dit Technisch informatieblad komen alle voorgaande edities te vervallen. De meest recente informatie vindt u op onze website. Voor alle verkooptransacties gelden onze huidige verkoop- en levervoorwaarden alsook de bepalingen die van toepassing zijn voor de opstelling en het gebruik van onze silo's en menginstallaties.

Dit technisch informatieblad werd vertaald met een automatisch vertaalprogramma. Bij twijfel verwijzen wij u naar de Duitse versie van de technische fiche op het moment van levering van het product. U vindt deze op de website: <https://baumit.de/produkte> of u kunt ze ook op aanvraag verkrijgen.