



baumit.com

PRESTATIEVERKLARING

Productnaam
Baumacol Flex Top

Nummer van de prestatieverklaring en eenduidige identificatiecode van het producttype
BDE13-WTM-82001-BM-2

Gebruiksdoeleinde
Vervormbare, cementhoudende mortel voor hogere eisen met verminderd afschuiven en verlengde opentijd voor tegels en platen binnen en buiten

Fabrikant
Baumit GmbH • Reckenberg 12 • 87541 Bad Hindelang

Systeem voor de beoordeling en controle van de prestatiebestendigheid
Systeem 4 voor het brandgedrag
Systeem 3 voor alle andere essentiële kenmerken

De aangemelde instantie
Institut für Kalk- und Mörtelforschung e. V. identificatienummer 0785
heeft de eerste test van het product met betrekking tot de essentiële kenmerken (behalve brandgedrag) volgens het systeem 3 uitgevoerd en heeft het volgende opgesteld:
Testrapport nr. W 237 16 158 24951

Geharmoniseerde norm
EN 12004:2007+A1:2012

Verklaarde prestatie

Essentiële kenmerken	Prestatie
Brandgedrag:	E
Vrijkomen van gevaarlijke stoffen:	NPD
Verbindingssterkte, als:	
Vroege hechtsterkte:	NPD
Hechtsterkte na droge opslag:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Duurzaamheid, voor:	
Hechtsterkte na warme opslag:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Hechtsterkte na opslag in water:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Hechtsterkte na opslag met afwisselend vorst en dooi:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$

De prestatie van het bovenstaande product stemt overeen met de verklaarde prestaties. Voor het opstellen van de prestatieverklaring in overeenstemming met de verordening (EU) nr. 305/2011 is uitsluitend de bovengenoemde fabrikant verantwoordelijk.

Ondertekend voor de fabrikant en in naam van de fabrikant door:

Heiko Werf, bedrijfsleider

Bad Hindelang, 31-01-2019


Heiko Werf

De prestatieverklaring kan op www.baumit.be en www.dopcap.eu en met vermelding van het nummer van deze prestatieverklaring elektronisch worden opgeroepen.