



baumit.com

PRESTATIEVERKLARING

Productnaam

Putz- und Mauermörtel PUMA 91

Nummer van de prestatieverklaring en eenduidige code van het producttype

BDE13-WTM-71012-BM-3

Verklaarde prestaties 2

Belangrijke kenmerken	Prestaties
Druksterkte:	M 2,5
Verbindingsvastheid: - Hechtschuifvastheid:	$\geq 0,04 \text{ N/mm}^2$ (Karakteristieke beginschuifvastheid gecontroleerd volgens EN 1052-3 - Methode B in combinatie met kalkzand-referentiesteen bij eigen vochtigheid van 3 tot 5 M.-%)
-Buighechttrekvastheid:	NPD
Chloridegehalte:	$\leq 0,1 \text{ M.-%}$
Brandgedrag:	A1
Waterdamp- doorlaatbaarheid:	15/35 (tabelwaarde)
Warmtegeleidingsvermogen: (Tabelwaarden)	NPD
Duurzaamheid:	Vanwege aanwezige ervaringen bij vakkundig gebruik geschikt voor niet-aantastende omgeving volgens EN 998-2 bijlage B
Gevaarlijke substanties:	NPD

De prestaties van dit product komt overeen met de verklaarde prestaties. Voor het opstellen van de prestatieverklaring conform verordening (EU) nr. 305/2011 is alleen de hierboven vermelde fabrikant verantwoordelijk.

Ondertekend voor de fabrikant en op naam van de fabrikant door:

Heiko Werf, zaakvoerder

Bad Hindelang, 16-08-2019

Heiko Werf



baumit.com

PRESTATIEVERKLARING

Productnaam

Putz- und Mauermörtel PUMA 91

Nummer van de prestatieverklaring en eenduidige code van het producttype
BDE13-WTM-71012-BM-3

Gebruiksdoeleinde 1

Fabrieksmatig vervaardigde buiten-/binnenpleistermortel voor gebruik voor muren, plafonds, kolommen en scheidingswanden

Fabrikant

Baumit GmbH • Reckenberg 12 • 87541 Bad Hindelang

Systeem voor de beoordeling en controle van de prestatiebestendigheid
Systeem 4

Geharmoniseerde norm

EN 998-1:2016

Verklaarde prestaties 1

Belangrijke kenmerken	Prestaties
Brandgedrag:	A1
Wateropname:	W_c 1
Waterdampdoorlatend:	$\mu \leq 25$
Hechttreksterkte:	$\geq 0,08$ N/mm ² bij breukbeeld A, B of C
Warmtegeleidingsvermogen: (Tabelwaarde)	$\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,82$ W/(m·K) voor P = 50 % $\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,89$ W/(m·K) voor P = 90 %
Duurzaamheid:	NPD
Gevaarlijke substanties:	NPD

Gebruiksdoeleinde 2

Muurmortel (normale muurmortel) na geschiktheidscontrole voor gebruik in wanden, steunen en scheidingswanden van metselwerk

Systeem voor de beoordeling en controle van de prestatiebestendigheid
Systeem 2+

Geharmoniseerde norm

EN 998-2:2016