



baumit.com

PRESTATIEVERKLARING

Productnaam

SelfporSanierputz SP 64 P

Nummer van de prestatieverklaring en eenduidige code van het producttype

BDE13-WTM-20003-BM-2

Gebruiksdoeleinde

Fabrieksmatig vervaardigde buiten-/binnenpleistermortel voor gebruik voor muren, plafonds, kolommen en scheidingswanden

Fabrikant

Baumit GmbH • Reckenberg 12 • 87541 Bad Hindelang

Systeem voor de beoordeling en controle van de prestatiebestendigheid

Systeem 4

Geharmoniseerde norm

EN 998-1:2016

Verklaarde prestaties

Belangrijke kenmerken	Prestaties
Brandgedrag:	A1
Wateropname:	$\geq 0,3 \text{ kg/m}^2$ na 24 uur
Waterindringing na controle van de Wateropname:	$\leq 5 \text{ mm}$
Waterdampdoorlatend:	$\mu \leq 15$
Hechtsterkte:	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ bij breukbeeld A, B of C
Warmtegeleidingsvermogen: (Tabelwaarde)	$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,82 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ voor P = 50 % $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,89 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ voor P = 90 %
Duurzaamheid:	NPD
Gevaarlijke substanties:	NPD

De prestaties van dit product komt overeen met de verklaarde prestaties. Voor het opstellen van de prestatieverklaring conform verordening (EU) nr. 305/2011 is alleen de hierboven vermelde fabrikant verantwoordelijk.

Ondertekend voor de fabrikant en op naam van de fabrikant door:

Heiko Werf, zaakvoerder

Bad Hindelang, 16-08-2019



Heiko Werf

De prestatieverklaring is op www.baumit.be en www.dopcap.eu en vermelding van het nummer van deze prestatieverklaring elektronisch oproepbaar.