



baumit.com

multiContact MC 55 W

Productiedatum zie opdruk aan de zijkant van de zak

PRESTATIEVERKLARING

Nummer van de prestatieverklaring en eenduidige identificatiecode van het producttype
BDE13-WDV-50001-BM-1

Gebruiksdoeleinde

Mortel voor gebruik als binnen- en buitenpleister voor muren, plafonds, pilaren en scheidingswanden

Fabrikant

Baumit GmbH • Reckenberg 12 • 87541 Bad Hindelang

Systeem voor de beoordeling en controle van de prestatiebestendigheid
Systeem 4

Geharmoniseerde norm

EN 998-1 :2010

Verklaarde prestatie


Essentiële kenmerken	Prestatie
Brandgedrag:	A2 - s1 d0
Wateropname:	W 2
Waterdampdoorlaatbaarheid:	$\mu \leq 25$
Hechttreksterkte:	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ bij breukbeeld A, B of C
Thermische geleidbaarheid: (tabelwaarde)	$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,82 \text{ W/(mK)}$ voor P=50% $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,89 \text{ W/(mK)}$ voor P=90%
Duurzaamheid:	NPD
Gevaarlijke substanties:	NPD

De prestatie van het bovenstaande product stemt overeen met de verklaarde prestaties. Voor het opstellen van de prestatieverklaring in overeenstemming met de verordening (EU) nr. 305/2011 is uitsluitend de bovengenoemde fabrikant verantwoordelijk.

Ondertekend voor de fabrikant en in naam van de fabrikant door:

Heiko Werf, bedrijfsleider

Bad Hindelang, 31-01-2019



Heiko Werf