

# Баумит Финиш

## Прозрачно запечатващо покритие



- Запечатка при външно приложение на Лазур
- За помещения с повишена влажност
- Водоотблъскваща и паропрopusклива

**Продукт** Готово за полагане, матово, прозрачно покритие върху Баумит Лазур. Дава възможност за допълнителна защита на Баумит Лазур.

**Състав** Органични свързващи вещества, добавки, вода.

**Свойства** Устойчиво на атмосферни влияния, силно водоотблъскващо и, същевременно, паропрopusкливо покритие, с висока якост.

**Приложение** Баумит Финиш служи, от една страна, за разреждане на Баумит Лазур (за постигане на желаната консистенция на боята) и, от друга, като допълнително защитно покритие срещу неблагоприятни атмосферни влияния за Баумит Лазур, при външно, както и при вътрешно приложение на боята (за помещения с повишени влажностни натоварвания – кухни, бани и т.н.).

**Технически данни**

Степен на гланц:	матов
Време на съхнене:	≤ 12 час (в зависимост от техниката на полагане)
Число на дифузно съпротивление на водни пари μ:	ок. 50
Обемна плътност:	ок. 1 kg/dm <sup>3</sup>

	Финиш 14 l	Финиш 5 l
Разход	ок. 0.08 - 0.1 l/m <sup>2</sup> при еднократно нанасяне	ок. 0.08 - 0.1 l/m <sup>2</sup> при еднократно нанасяне
Рандеман	ок. 140 - 175 m <sup>2</sup> /кофа	ок. 50 - 62 m <sup>2</sup> /кофа

Представените данни за разхода са ориентировъчни. Действителният разход зависи от грапавостта и попиващата способност на основата, както и от техниката, и качеството на полагане. Практическият опит показва, че е добре да се предвиди преразход от ок. 10 %.

**Форма на доставка** Кофа 14 l, 1 палет = 32 кофи = 448 l  
Кофа 5 l, 1 палет = 64 кофи = 320 l

**Съхранение** В сухи, хладни, защитени от замръзване помещения, в затворени оригинални опаковки, срок на съхранение 12 месеца.

**Гаранция за качество** Собствен контрол на качеството в заводски лаборатории.

**Класификация според закона за химикалите** По-подробна информация можете да откриете на страница [www.baumit.com](http://www.baumit.com) или като изискате Листа с данни за безопасност на продукта от производителя (в съответствие с чл. 31 и Приложение II на Наредба № 1907/2006 на Европейския парламент и съвет от 18.12.2006 г.).

**Преработка** Баумит Финиш се полага с валеж с агнешка кожа или с четка с естествен косъм върху Баумит Лазур. Баумит Финиш е готов за употреба продукт и следва да се полага без допълнително разреждане с вода. При използването на продукта като разреждател за Баумит Лазур, да се използва такова количество Баумит Финиш, докато се достигне желаните цветови оттенък.

**Указания и общи положения**

При нанасяне на Баумит Финиш може да се предизвика лека промяна (потъмняване) на основния цвят. Да не се нанася и съхне при температури на въздуха, материала или основата по-ниски от +5 °С и по-висока от +30 °С. Фасадата да се защити по подходящ начин от директно слънцегреене, дъжд или силен вятър (например с фасадни мрежи). Високата влажност на въздуха и ниските температури (например късна есен) могат значително да увеличат времето за съхнене.

**Мерки за безопасност**

Да се вземат предпазни мерки за защита на очите и кожата, както и пространствата около обработваните повърхности, особено стъкло, керамика, клинкерни тухли, естествени камъни, лак и метал. В случай на попадане на пръски, същите да се отмият с много вода. Да не се изчаква изсъхването и втвърдяването на покритието. Почистването на инструментите да се извършва с вода, веднага след употреба.

---

Техническите препоръки по отношение на приложението, които ние, в съответствие с настоящото ниво на научните и практически познания, писмено или устно даваме в подкрепа на купувачите и работещите с нашите продукти, са необвързващи и не са основание нито за договорни юридически отношения, нито за допълнителни задължения, произтичащи от договора за покупка. Те не освобождават купувачите от необходимостта сами да проверят приложимостта на продуктите съгласно указанията.