

Баумит ФунгоФлуид

Саниращ разтвор с балансиран
спектър на действие срещу
микроорганизми



- Унищожава гъбички и водорасли
- Има обезцветяващ ефект
- Предпазва от ново заразяване

Продукт Заводски приготвен саниращ разтвор на водна основа, за третиране на заразени с гъбички и/или водорасли фасади и други стенни повърхности.

Състав Вода, алгицидни (унищожавачи водораслите) и фунгицидни (унищожавачи гъбичките) активни вещества (кватернерно амониево съединение, производно на изотиацола).

Свойства Воден разтвор с балансиран спектър на действие срещу микроорганизми, като например гъбички и водорасли. Едновременно с унищожаването и потискане на развитието на водораслите, продуктът същевременно и силно ги обезцветява.

Приложение Фабрично приготвен, воден разтвор за третиране на нападнати от гъбички и/или водорасли фасадни и други стенни повърхности. За редуциране разпространението на жизнени спори Баумит ФунгоФлуид може да се нанесе и профилактично. За външно приложение.

Технически данни

	ФунгоФлуид 5 l
Разход	ок. 0.05 - 0.1 l/m ² , според степента на разреждане

Форма на доставка 5 l туба, 1 палет = 128 туби = 640 l

Съхранение На сухо, хладно и защитено от замръзване място, в затворени опаковки, срок на съхранение 12 месеца.

Гаранция за качество Собствен контрол на качеството в заводски лаборатории.

Класификация според закона за химикалите По-подробна информация можете да откриете на страница www.baumit.com или като изискате Листа с данни за безопасност на продукта от производителя (в съответствие с чл. 31 и Приложение II на Наредба № 1907/2006 на Европейския парламент и съвет от 18.12.2006 г.).

- Преработка**
- Фасадата се почиства с водоструйка с високо налягане (макс. 200 bar, дюзата на машината се държи на достатъчно разстояние и косо по отношение на фасадната повърхност). По-силни замърсявания се отстраняват механично, с четка. След това повърхността се оставя да изсъхне;
 - Баумит ФунгоФлуид се нанася обилно с бояджийска четка или се изпръсква, до пълното насищане на основата с разтвора. Да се спазва време за съхнене/въздействие от минимум 12 часа (да се пази от дъжд!). Повърхността се изчетка с четка с твърд косъм;
 - Нанася се втора ръка Баумит ФунгоФлуид, отново обилно с бояджийска четка, до пълно навлажняване на повърхността с разтвора. Отново да се осигури време за съхнене/въздействие от минимум 12 часа (да се пази от дъжд!);
 - След изсъхване, фасадата се боядисва с Баумит НанопорКолор, Баумит СтарКолор или Баумит СиликонКолор, които трябва да се поръчат с допълнително количество „Противогъбична добавка“.

Указания и общи положения

Температурата на въздуха, материала и основата по време на нанасянето и съхненето на продукта трябва да бъде над +5 °С и не по-висока от +35 °С.

За да се гарантира добър резултат от проведената обработка, да се внимава Баумит ФунгоФлуид да не се смесва с други саниращи средства.

При преработката на Баумит ФунгоФлуид трябва да се използва подходящо работно облекло.

С описаните по-горе мероприятия може да се постигне профилактично и забавящо въздействие по отношение появата на гъбички и водорасли по фасадата. Трайното им отсъствие във времето, обаче, не може да бъде гарантирано.

Дори при внимателно отстраняване и саниране на нападнатите фасадни повърхности, едно ново нападение с микроорганизми не може да бъде изключено. Околната среда (натиск от инфекции), климатът (температура, влажност на въздуха) и строително-физичните свойства (топлопроводимост) оказват съществено влияние върху образуването на микроорганизми върху фасадите. Бицидни добавки към боите (към системите за крайни покрития) могат да забавят нападението във времето, но не могат да го изключат като възможност.

Мерки за безопасност:

Очите и кожата, както и околността около третираната повърхност, особено стъкло, керамика, клинкер, естествен камък, лак и метал, трябва да бъдат добре защитени. При попадане на пръски от разтвора, да не се изчаква изсъхването им, а да бъдат своевременно изплакнати с много вода.

Техническите препоръки по отношение на приложението, които ние, в съответствие с настоящото ниво на научните и практически познания, писмено или устно даваме в подкрепа на купувачите и работещите с нашите продукти, са необвързващи и не са основание нито за договорни юридически отношения, нито за допълнителни задължения, произтичащи от договора за покупка. Те не освобождават купувачите от необходимостта сами да проверят приложимостта на продуктите съгласно указанията.