

# Баумит Профил ъглов за шпакловка - пластмасов ъглов профил за шпакловка



<b>Продукт</b>	Пластмасов профил за армиране и заздравяване на външни ъгли при полагане на шпакловка.
<b>Свойства</b>	Бял, пластмасов профил, с прав кант и променлива дебелина на раменете (от 0.6 mm до 1.1 mm), за постигане на свързка с шпакловката, без опасност от пукнатини.
<b>Приложение</b>	За армиране на външни ъгли по стени и отвори. Профилът е подходящ в областта на външните ръбове при полагане на всякакви видове шпакловки върху нееластични основи.
<b>Форма на доставка</b>	2.7 m', 1 връзка = 20 бр. x 2.7 m' = 54 m' 3.0 m', 1 връзка = 20 бр. x 3 m' = 60 m'
<b>Подготовка на основата</b>	Основата се почиства и обезпрашава.
<b>Преработка</b>	Профилът се разкроява и се реже с ножица. Шпакловъчната смес (Баумит ФиноГранде, ФиноБело, ЙонитФино, ЙонитФиниш, ФинишЕксперт, ФинишСупериор, КлимаФиниш, КлимаФино, МултиУайт, МултиРенова и др.) се изпръсква машинно (когато е възможно) или се нанася с ваяк или с гребеновидна шпакла върху основата. Баумит Профил ъглов за шпакловка – пластмасов се притиска и интегрира в пресния разтвор.
<b>Указания и общи положения</b>	Профилът да се полага при температура на основата и въздуха $\geq +0^{\circ}\text{C}$ и не по-висока от $+40^{\circ}\text{C}$ .

Техническите препоръки по отношение на приложението, които ние, в съответствие с настоящото ниво на научните и практически познания, писмено или устно даваме в подкрепа на купувачите и работещите с нашите продукти, са необвързващи и не са основание нито за договорни юридически отношения, нито за допълнителни задължения, произтичащи от договора за покупка. Те не освобождават купувачите от необходимостта сами да проверят приложимостта на продуктите съгласно указанията.