




Баумит Профил цокълен универсален

Цокълен профил с интегрирана стъклотекстилна мрежа и водооткап.



Продукт	Цокълен профил със стъклотекстилна мрежа и водооткап.
Свойства	Пластмасов профил с водооткап, служещ за отлична свързка между фасадните топлоизолационни плочи и плочите в областта на цокъла, при минимизиране на топлинния мост в тази зона.
Приложение	Завършващ профил при изграждане на Интегрираната топлоизолационна система към цокълния участък, с включен водооткап, за целенасочено отвеждане на стичащата се по фасадата вода, когато цокълът отстъпва навътре по отношение на фасадната повърхност.
Форма на доставка	2,5 m', 1 кашон = 15 бр. x 2,5 m' = 37,5 m'
Съхранение	На сухо, хладно и без опасност от замръзване място, на стилажи в хоризонтално положение.
Преработка	Рамото на Баумит Профил цокълен универсален се подпхва между предварително положените Баумит фасадни топлоизолационни плочи и плочите от екструдирани полистирен (XPS) по цокъла. Разликата в дебелините на двете плочи трябва да бъде по-голяма от 15 mm (за да се гарантира откапване на стичащата се по фасадата вода), и не повече от 45 mm (за да се осигури добро закрепване на профила между плочите). За стабилизиране и хоризонтиране на отделните цокълни профили един към друг да се използват пластмасовите свързващи елементи. По ъглите на сградата раменете на съседните профили се срязват под 45°.
Указания и общи положения	Полагането на профилите трябва да се извършва при температури на въздуха, материалите и основата от минимум +0°С, но не по-високи от +40°С. Фасадата трябва да се предпазва от пряко слънце, дъжд и силен вятър (например с помощта на фасадни мрежи).

Техническите препоръки по отношение на приложението, които ние, в съответствие с настоящото ниво на научните и практически познания, писмено или устно даваме в подкрепа на купувачите и работещите с нашите продукти, са необвързващи и не са основание нито за договорни юридически отношения, нито за допълнителни задължения, произтичащи от договора за покупка. Те не освобождават купувачите от необходимостта сами да проверят приложимостта на продуктите съгласно указанията.