


Баумит Профил водооткапващ

Пластмасов профил с водооткап за хоризонтално завършване



- **не позволява стичане на водата по хоризонтални еле**
- **с допълнителни снадки**
- **универсално приложение**

Продукт	Пластмасов профил с водооткап за създаване на чиста водооткапваща повърхност на изкачащи навън/еркерни фасадни участъци.
Свойства	Бял, пластмасов профил, с прав водооткапващ кант, върху който се полага крайно покритие (пастообразна мазилка) и свързващи елементи за удължаване, както и за външни и вътрешни ъгли, за постигане на повърхност без опасност от пукнатини.
Приложение	За хоризонтално завършване на кутии за ролетни щори, на отвори над врати и прозорци, на балкони, еркери и други хоризонтални фасадни завършващи участъци.
Форма на доставка	2 m', 1 кашон = 25 бр. x 2 m = 50 m'
Съхранение	Да се съхраняват на сухо, хладно и без опасност от замръзване място, на стилажи, в хоризонтално положение.
Подготовка на основата	Основата се почиства и обезпрашава.
Преработка	Профилът се разкроява и се реже с подходящ инструмент. Баумит СтарКонтакт бял / ПроКонтакт се нанася с гребеновидна шпакла/маламашка върху основата. Баумит Профил водооткапващ се притиска и интегрира в пряското лепило. За свързване на отделните профили един към друг се използват свързващи елементи. Баумит Профил водооткапващ се полага преди площното армиране. Трябва да се внимава за застъпване на стъклотекстилната мрежа на минимум 10 cm върху ивиците на профила.
Указания и общи положения	Профилът да се полага при температура на основата и въздуха $\geq +0^{\circ}\text{C}$ и не по-висока от $+40^{\circ}\text{C}$.

Техническите препоръки по отношение на приложението, които ние, в съответствие с настоящото ниво на научните и практически познания, писмено или устно даваме в подкрепа на купувачите и работещите с нашите продукти, са необвързващи и не са основание нито за договорни юридически отношения, нито за допълнителни задължения, произтичащи от договора за покупка. Те не освобождават купувачите от необходимостта сами да проверят приложимостта на продуктите съгласно указанията.