

Декларация за експлоатационни показатели Баумкол ФлексТрийм



Декларация за експлоатационни показатели №: DoP-CPR – 01-BAT-Baumacol FlexTreme

1. Уникален идентификационен код на типа на продукта:

Баумит Баумкол ФлексТрийм / Baumit Baumacol FlexTreme

2. Предвидена употреба / употреби

Разтвор на циментова основа, с изразени елстични свойства, за вътрешно и външно приложение, за лепене на естествен камък, голямоформатни плочи, плочи с водопопиваемост под 0.5% (гранитогрес), плочи с неблагоприятна порьозност, керамични покрития, по стени, тавани и фасади, на плочка върху плочка, при повишени термични и статични натоварвания, при наличие на подово отопление и при басейни, с дебелина на лепилния слой от 3 mm до 10 mm.

3. Производител

Баумит ООД
Вопфинг 156
А-2754 Валдег
Австрия

Baumit GmbH
Wopfing 156
A-2754 Waldegg
Österreich

4. Упълномощен представител

Николай Бъчваров – Управител

Баумит България ЕООД
ул. „България“ № 38
2100 Елин Пелин
БЪЛГАРИЯ

5. Система / системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели

Система 3

6. Хармонизиран стандарт

Нотифициран орган **NB 0997** е извършил първоначално изпитване на типа на продукта, съгласно EN 12004-1:2017 **по система 3** и е издал протокол №: BP23-0636 /2023.

7. Декларирани експлоатационни показатели

Свойства	Показатели	Стандарт
Описание	Циментово лепило, клас C2 TE S2	EN 12004-1
Поведение при пожар	Клас Е (съгл. 12004-1, т.4.4.3)	EN 13501-1
Начална якост на сцепление	Начална якост на опън $\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004-2
Дълготрайност:		
- при термично третиране	Якост на опън (сцепление) след съхранение при високи температури $\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004-2
- след потапяне във вода	Якост на опън (сцепление) след съхранение под вода $\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004-2
- след цикли: замразяване / размразяване	Якост на опън (сцепление) след цикли на замразяване / размразяване $\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004-2
Отворено време	Якост на опън (сцепление) при лепене след 30 минути $\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	EN 12004-2
Плъзгане	Свличане $\leq 0.5 \text{ mm}$	EN 12004-2
Напречна деформация	$\geq 5 \text{ mm}$	EN 12004-2

8. Подходяща техническа документация и/или специфична техническа документация

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подпис за и от името на производителя:

Николай Бъчваров, Управител

гр. Елин Пелин, 15.07.2025 г.
(Място и дата на издаване)


(Подпис)