

Баумакол ПроПлюс

Декларация за експлоатационни показатели №: DoP-CPR – 01-BBG-Baumacol ProPlus

1. Уникален идентификационен код на типа на продукта:

Баумит Баумакол ПроПлюс / Baumit Baumacol ProPlus

2. Предвидена употреба / употреби

Минерално прахообразно лепило на циментова основа, за вътрешно и външно приложение, за полагане на керамични плочи по стени и тавани, мозаични плочи, както и за лепене на леки строителни, стъклофазерни и полиуретанови плочи; подходящо за лепене на гранитогрес на закрито при големина на плочите до 40x40 см.

3. Производител

Баумит България ЕООД
ул. България № 38
2100 Елин Пелин

4. Упълномощен представител

-

5. Хармонизиран стандарт

Система 3

6. Хармонизиран стандарт

Център за научни изследвания и проектиране при Университета по Архитектура, строителство и геодезия (**NB 2144**), бул. Христо Смирненски № 1, 1046 София е извършил първоначално изпитване на типа на продукта, съгласно приложение ZA на БДС EN 12004-2007+A1:2012 **по система 3** и е издал протокол №: NB 2144 – CPD – 0193 /28.02.2013.

7. Декларирани експлоатационни показатели

Свойства	Показатели	Стандарт
Описание	Циментово лепило, клас C1 TE	EN 12004
Поведение при пожар	E	EN 13501-1
Якост на сцепление	Начална якост на сцепление при опън $\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	EN 1348 (т.8.3.3.2)
Дълготрайност:		
- при термично стареене	Якост на сцепление при опън $\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	EN 1348 (т.8.3.3.4)
- след престояване във вода	Якост на сцепление при опън $\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	EN 1348 (т.8.3.3.3)
- след цикли: замразяване- размразяване	Якост на сцепление при опън $\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	EN 1348 (т.8.3.3.5)
Отворено време	Якост на сцепление при опън $\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$ - при лепене след не по-малко от 30 минути	EN 1346 (т. 8.1)
Плъзгане	Свличане $\leq 0.5 \text{ mm}$	EN 1308 (т. 8.2)

8. Подходяща техническа документация и/или специфична техническа документация

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подпис за и от името на производителя:

Николай Бъчваров, Управител

гр. Елин Пелин, 15.07.2025 г.
(Място и дата на издаване)


.....
(Подпис)