

Баумит Дюбел НА

Декларация за характеристиките на строителен продукт №:
ДХСП – 01-ЕлП-Баумит Дюбел НА

- 1. Уникален идентификационен код на типа на продукта:**
Баумит Дюбел НА / Baumit Dubel NA
- 2. Национални изисквания или техническа спецификация, приложими за строителния продукт:**
—
- 3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт, в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя:**
Пластмасов дюбел с набивен пластмасов пирон, подходящ за допълнително механично закрепване на топлоизолационни плочи EPS и XPS, при основи от бетон, плътни тухли, тухли с отвори и газобетон, с дължини 115 см, 135 см, 155 см и 175 см, за топлоизолационни плочи с дебелини от 50 мм до 110 мм (в бетон до 130 мм). Дълбочина на закотвяне в здрава основа: минимум 50 мм (в бетон – минимум 30 мм).
- 4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, адрес за контакт на производителя и място на производство:**
Баумит България ЕООД
ул. България № 38
2100 Елин Пелин

Място на производство:
завод „ЕЈОТ Тезмак А.С.“
гр. Истанбул
Турция
- 5. Име и адрес за контакт на упълномощения представител (когато е приложимо):**
—
- 6. Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания (когато е приложимо):**
—

7. Деклариращи показатели за характеристиките на строителния продукт:

Характеристика	Показател	Метод на изпитване
Поведение при пожар	NPD	
Диаметър на главата	≥ 60 mm	
Диаметър на стеблото	8 mm	
Дължина на заковане в носещата основа	≥ 50 mm (при бетонова основа ≥ 30 mm)	
Якост на изтръгване (опън при монтаж в бетон)	$\geq 0,45$ kN	EN 206-1:2003
Якост на изтръгване (опън при монтаж в керамични тухли с вертикални отвори)	$\geq 0,35$ kN	EN 771-1:2006

8. Характеристиките на строителния продукт, посочени в т. 1, имат показатели, съответстващи на декларираните, съгласно т. 7.

Подпис за и от името на производителя:

Николай Бъчваров, Управител

гр. Елин Пелин, 04.03.2025 г.
(Място и дата на издаване)

