

Баумит Профил за прозорци Класик

Декларация за характеристиките на строителен продукт №:
ДХСП – 01-ЕлП-Баумит Профил за прозорци Класик

- 1. Уникален идентификационен код на типа на продукта:**
Баумит Профил за прозорци Класик / Baumit FensteranschlussProfil Classic
- 2. Национални изисквания или техническа спецификация (европейски технически одобрения), приложими за строителния продукт:**
—
- 3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт, в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя:**
Профилът е предназначен за уплътняване на фугата между топлоизолацията и дограмата. Бял, самозалепващ се, с уплътнителна лента и стъклотекстилна мрежа – за уплътняване на фугите срещу кос дъжд между дограмата и ТИ система; за дебелини на изолацията до 10 см и площ на прозорците до 2 м²; с предпазна лайсна с възможност за закрепване на защитно фолио.
- 4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, адрес за контакт на производителя и място на производство:**
Баумит България ЕООД
ул. България № 38
2100 Елин Пелин

Място на производство:
„ДЖИ ПЛАСТ” ООД, ул. Карамфил № 28, гр. Варна, България
- 5. Име и адрес за контакт на упълномощения представител (когато е приложимо):**
—
- 6. Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания (когато е приложимо):**
—

7. Декларирани показатели за характеристиките на строителния продукт:

Характеристика	Показател	Метод на изпитване
Реакция на огън	клас F	EN 13501-1
Дължина на профила	250 cm	
Широчина на ивицата стъклотекстилна мрежа	12,5 cm	
Температура на съхранение	от -10°C до +50°C	
Температура при полагане	≥ +5°C	

8. Характеристиките на строителния продукт, посочени в т. 1, имат показатели, съответстващи на декларираните, съгласно т. 7.

Подпис за и от името на производителя:

Николай Бъчваров, Управител

гр. Елин Пелин, 01.03.2025 г.
(Място и дата на издаване)


(Подпис)