

Баумит Грунд

Декларация за характеристиките на строителен продукт №:
ДХСП – 01-ЕлП-Баумит Грунд

1. **Уникален идентификационен код на типа на продукта:**
Баумит Грунд / Baumit Grund
2. **Национални изисквания или техническа спецификация (европейски технически одобрения), приложими за строителния продукт:**
—
3. **Предвидена употреба или употреби на строителния продукт, в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя:**
Течен грунд, предназначен за попиващи, включително за неравномерно попиващи минерални основи (бетон, замазки, газобетон, варо-циментови и гипсови мазилки, гипсокартон) преди полагане на продукти на циментова и варо-циментова основа, включително като свързващ мост за циментови и анхидритни замазки, алтернативни цимент-полимерни и чисто полимерни хидроизолационни покрития и лепила за плочки. Служи за подобряване на адхезията към основата, както и за изравняване на попиващата ѝ способност.
4. **Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, адрес за контакт на производителя и място на производство:**
Баумит България ЕООД
ул. България № 38
2100 Елин Пелин
5. **Име и адрес за контакт на упълномощения представител (когато е приложимо):**
—
6. **Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания (когато е приложимо):**
—

7. Декларираны показатели за характеристиките на строителния продукт:

Характеристика	Показател	Метод на изпитване
Реакция на огън	клас F	EN 13501-1
Цвят	син	
Съхнене: - върху попиващи основи - върху неравномерно влажни основи, като грунд - изравнител на попиващата способност	Съхнене: ок. 30–60 минути минимум 12 часа	
Температура на съхранение	≥ +5°C	
Температура при полагане	≥ +5°C и ≤ +30°C	

8. Характеристиките на строителния продукт, посочени в т. 1, имат показатели, съответстващи на декларираните, съгласно т. 7.

Подпис за и от името на производителя:

Николай Бъчваров, Управител

гр. Елин Пелин, 01.03.2025 г.
(Място и дата на издаване)


(Подпис)