

Баумит СановаКолор

Декларация за характеристиките на строителен продукт №:
ДХСП – 01-ВБи-Баумит СановаКолор

1. **Уникален идентификационен код на типа на продукта:**
Баумит СановаКолор / Baumit SanovaColor
2. **Национални изисквания или техническа спецификация, приложими за строителния продукт:**

ÖNORM B 6123

3. **Предвидена употреба или употреби на строителния продукт, в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя:**
Боя на основа на калиево водно стъкло с органични стабилизатори, за външно и вътрешно приложение, с възможност за оцветяване по каталога Баумит Лайф (в цветовете, завършващи на цифри от 4 до 9).
4. **Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, адрес за контакт на производителя и място на производство:**
Wopfinger Baustoffindustrie OOD / Wopfinger Baustoffindustrie GmbH
Wopfing 156 / Wopfing 156
A-2754 Waldegg / A-2754 Waldegg
5. **Име и адрес за контакт на упълномощения представител (когато е приложимо):**
Баумит България ЕООД
ул. България № 38
2100 Елин Пелин
6. **Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания (когато е приложимо):**
—

7. Декларирани показатели за характеристиките на строителния продукт:

Характеристика	Показател	Метод на изпитване
Клас	G3 (матова) E2 (дебелина на сухия филм) S1 (диаметър на зърната – фин, < 100 µm) Степен на: Кредирание (2); Образуване на мехури (0); Премостване на пукнатини (A0); Лющене (0) C0 (пропускливост на CO ₂)	EN 1062-1 EN 1062-6
pH	12	
Плътност на дифузния поток на водни пари	V1 (s _d -стойност: < 0,14 m)	EN ISO 7783-2
Капилярно водопоглъщане	W2 (0,1–0,5 kg/m ² .h ^{0,5})	EN 1062-3
Температура на преработка	+30°C ≥ t ≥ +5°C	
Адхезия към основата	NPD	

8. Характеристиките на строителния продукт, посочени в т. 1, имат показатели, съответстващи на декларираните, съгласно т. 7.

Подпис за и от името на производителя:

Николай Бъчваров, Управител

гр. Елин Пелин, 01.03.2025 г.
(Място и дата на издаване)

