

Декларация за експлоатационни показатели  
**Баумит СтарТрек**  
**(син – В / червен – R)**



Декларация за експлоатационни показатели №:  
DoP-CPR – 01-A-StarTrack B/R

1. **Еднозначен опознавателен код на типа на продукта:**  
Баумит СтарТрек – лепилен анкер B/R / Baumit StarTrack B/R
2. **Номер на типа, партидата или серията, или друг опознавателен знак за идентификация на строителния продукт съгласно чл. 11, параграф 4:**  
Баумит СтарТрек – лепилен анкер B/R / Baumit StarTrack B/R
3. **Цел/цели на приложение на строителния продукт, предвидени от производителя в съответствие с приложимите хармонизирани технически спецификации**  
Пластмасов лепилен анкер с набивен пирон, подходящ за закрепване на всякакви топлоизолационни плоскости в бетон и зидарии от керамични тухли; категории на приложение: А, В, С, дължини на дюбелите: 55 мм (син\*) и 85 мм (червен).  
\*) синият дюбел, с дължина 55 мм, е за приложение единствено при бетонова основа, категория А
4. **Име, вписано търговско наименование или марка и адрес за контакт на производителя съгласно чл. 11, параграф 5**  
Баумит България ЕООД  
ул. България № 38  
2100 Елин Пелин
5. **Евентуално, име и адрес за контакт на упълномощения, ангажиран в съответствие с чл. 12, параграф 2:**
6. **Система/системи за оценка и изпитване на експлоатационната устойчивост на строителния продукт в съответствие с Приложение V**  
Система 2+
7. **В случай че Декларацията за експлоатационни показатели, отнасяща се за строителния продукт, е обхваната от хармонизиран стандарт:**  
Нотифициращ орган: **OFI Technologie&Innovation GmbH (NB 1085)** е издал: **ETA-06/0015** на основание ETAG 014 (Ръководство за издаване на европейски технически одобрения на пластмасови дюбели, предназначени за интегрирани топлоизолационни системи с мазилково крайно покритие).

## 8. Эксплоатационни показатели

Съществени свойства	Показатели				
	Цвят			син	
Дължина			52 мм		85 мм
Характеристично съпротивление	Основа	Плътност	Миним. якост	Стандарт	N <sub>PK</sub>  виж ETA 06/0015
	Бетон C16/20 до C50/60	–	–	EN 206-1	
	Плътни керамични тухли	≥ 1500	35	ÖNORM B 3200	
	Силикатни тухли	≥ 1700	12	EN 771-2	
	Керамични тухли с вертикални отвори	≥ 800	12	ÖNORM B 6124	
	Газобетон	≥ 600	5	EN 771-4	
Категория на приложение				A / B / C *	

9. Предназначението на продукта по точки 1 и 2 отговаря на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Отговорен за издаването на тази Декларация за експлоатационни показатели е самият производител, вписан в точка 4.

Подпис за производителя и от името на производителя:

Николай Бъчваров, Управител

гр. Елин Пелин, 01.03.2025 г.  
(Място и дата на издаване)

