

Декларация за експлоатационни показатели  
**Баумит СтарТрек**  
**(оранжев – О / дуплекс – D)**



Декларация за експлоатационни показатели №:  
DoP-CPR – 01-A-StarTrack O/D

- 1. Еднозначен опознавателен код на типа на продукта:**  
Баумит СтарТрек – лепилен анкер O/D / Baumit StarTrack O/D
- 2. Номер на типа, партидата или серията, или друг опознавателен знак за идентификация на строителния продукт съгласно чл. 11, параграф 4:**  
Баумит СтарТрек – лепилен анкер O/D / Baumit StarTrack O/D
- 3. Цел/цели на приложение на строителния продукт, предвидени от производителя в съответствие с приложимите хармонизирани технически спецификации**  
Пластмасов лепилен анкер с метален винт, подходящ за закрепване на всякакви топлоизолационни плоскости в бетон зидарии от керамични тухли и други основи; категории на приложение: А, В, С и Е, дължини на дюбелите: 85 мм (оранжев), 136 мм (дуплекс).
- 4. Име, вписано търговско наименование или марка и адрес за контакт на производителя съгласно чл. 11, параграф 5**  
Баумит България ЕООД  
ул. България № 38  
2100 Елин Пелин
- 5. Евентуално, име и адрес за контакт на упълномощения, ангажиран в съответствие с чл. 12, параграф 2:**
- 6. Система/системи за оценка и изпитване на експлоатационната устойчивост на строителния продукт в съответствие с Приложение V**  
Система 2+
- 7. В случай че Декларацията за експлоатационни показатели, отнасяща се за строителния продукт, е обхваната от хармонизиран стандарт:**  
Нотифициращ орган: **OFI Technologie&Innovation GmbH (NB 1085)** е издал: **ETA-12/0064** на основание ETAG 014 (Ръководство за издаване на европейски технически одобрения на пластмасови дюбели, предназначени за интегрирани топлоизолационни системи с мазилково крайно покритие).

## 8. Експлоатационни показатели

Съществени свойства	Показатели				
	Цвят			оранжев	дуплекс (златен)
Дължина			85 мм	136 мм	
Характеристично съпротивление срещу опънни сили	Основа	Плътност	Миним. якост	Стандарт	N <sub>PK</sub>
	Бетон C16/20 до C50/60	–	–	EN 206-1	ВИЖ ETA 06/0015
	Плътни керамични тухли	≥ 1500	28	ÖNORM B 3200	
	Керамични тухли с вертикални отвори	≥ 700	15	ÖNORM B 6124	
	Газобетон	≥ 500	5,8	EN 771-4	
Категория на приложение				A / B / C / E	

9. Предназначението на продукта по точки 1 и 2 отговаря на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Отговорен за издаването на тази Декларация за експлоатационни показатели е самият производител, вписан в точка 4.

Подпис за производителя и от името на производителя:

Николай Бъчваров, Управител

гр. Елин Пелин, 01.03.2025 г.  
(Място и дата на издаване)

