



Sol-Pad Dichtleiste

Dichtleiste für Steinfensterbänke
von 20-30mm



- Für Steinfensterbänke
- Stärke von 20-30 mm
- In schwarz oder weiss

Produkt	Universelle Fensterbank- Dichtleiste mit integrierter Schutz- Lippe für den sicheren Anschluss von Steinfensterbänken mit einer Stärke von 20-30 mm an das Fenster.
Zusammensetzung	PVC-Profil mit angeschweisstem, alkalibeständigem Armierungsgewebe
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none">■ schlagregendichter Einbau■ Dichtleiste mit integriertem Dichtband■ sicherer Anschluss an das Fenster
Lieferform	Stab 1.5lfm (Karton = 20 Stück = 30lfm)
Lagerung	trocken, vor Feuchtigkeit und mechanischer Beschädigung schützen
Verarbeitung	Bei der Montage wird die Dichtleiste mit dem integrierten Dichtband an den Fensterbank geklebt und dann beim Einbau der Fensterbank an den Fensterstock geschoben bzw. angepresst.
Allgemeines und Hinweise	Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die jeweils gültigen Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipsermeisterverbandes SMGV, die Empfehlung SIA 242 „Verputz und Trockenbauarbeiten“ und die SIA Norm 243: „Verputzte Aussenwärmedämmung“ sowie die Angaben in den technischen Merkblättern. Benötigen Sie weitere Informationen zu diesem Material oder dessen Verarbeitung, beraten Sie unsere jeweils zuständigen Aussen-dienst-Fachberater gern detailliert und objektbezogen.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.