



13

**Baunit GmbH  
Reckenberg 12  
D-87541 Bad Hindelang**

Nummer der Leistungserklärung und Kenncode des Produkttyps:

**BDE13-WTM-82001-BM-2**

**EN 12004**

Verformbarer zementhaltiger Mörtel für erhöhte Anforderungen  
mit verringertem Abrutschen und verlängerter offener Zeit

Brandverhalten:	E
Verbundfestigkeit:	Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung $\geq 1 \text{ N/mm}^2$
Dauerhaftigkeit gegen Einwirkungen von Klima-/ Warmlagerung:	Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung $\geq 1 \text{ N/mm}^2$
Dauerhaftigkeit gegen Einwirkungen von Klima-/ Warmlagerung:	Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung $\geq 1 \text{ N/mm}^2$
Dauerhaftigkeit gegen Einwirkung von Frost-/ Tauwechsel-Lagerung:	Haftzugfestigkeit nach Frost-/Tauwechsel-Lagerung $\geq 1 \text{ N/mm}^2$

Die Leistungserklärung ist unter [www.dopcap.eu](http://www.dopcap.eu) unter Angabe des  
Kenncodes elektronisch abrufbar.