


# Quadroline® EPS Montagequader 100 x 100 mm WDVS



- **Einbau des Quaders während der Erstellung der Fassadendämmung**
- **Geeignet in Dämmfassaden aus EPS, Polystyrol oder Mineralwolle**
- **Von 60 bis 300 mm Dämmstoffdicke lieferbar**

Produkt	Formgeschäumter Montagequader Quader aus EPS.			
Zusammensetzung	EPS mit hohem Raumgewicht.			
Eigenschaften	■ Formgeschäumter Quader aus weiss eingefärbtem EPS mit hohem Raumgewicht.			
Anwendung	<div>■ Druckunterlage für leichte und mittelschwere Lasten Montagequader Quadroline®-EPS in Wärmedämmverbundsystemen aus expandiertem Polystyrol (EPS) und Mineralwolle für wärmebrückenfreie Fremdmontagen in Wärmedämm-Verbundsystemen.</div> <div>Weitere Verarbeitungsanleitungen mit Bildern, Werkzeug- und Produktauswahllisten finden Sie unter <a href="http://www.baumit-selbermachen.ch">www.baumit-selbermachen.ch</a>.</div>			
Technische Daten	Einsatzbereich:	aussen, Wand		
	Farbe:	Weiss		
	Höchstzugkraft:	auf die Elementenverklebung für den Untergrund (100 x 100 mm) 80 kg, (100 x 150 mm) 110 kg		

## **Allgemeines und Hinweise**

Die maximale Belastbarkeit der Montagequader Quadroline®-EPS setzt deren einwandfreien Einbau im Wärmedämm-Verbundsystem voraus.

Die Vorgaben des Systemlieferanten sowie die fachgerechte Ausführung des Wärmedämm-Verbundsystems sind einzuhalten. Zudem müssen die Montagequader Quadroline®-EPS einen Mindestrandabstand von 250 mm und untereinander einen Mindestachsabstand von 500 mm in allen Richtungen aufweisen.

Benötigen Sie weitere Informationen zu diesem Material oder dessen Verarbeitung, beraten Sie unsere jeweils zuständigen Aussendienst-Fachberater gern detailliert und objektbezogen.